Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:22

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-hdtvi-hikvision-ds-2ce16d8t-it1-2-8mm-2-mpix-ir-20-ip-67-p-2092.html



Kamera tubowa HDTVI Hikvision DS-2CE16D8T-IT1 (2,8mm) 2 Mpix; IR 20; IP 67.

Cena brutto	**356,70 zł**
Cena netto	**290,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-2CE16D8T-IT1**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera tubowa HDTVI Hikvision DS-2CE16D8T-IT1 (2,8mm) 2 Mpix; IR 20; IP 67.

Kamera tubowa HDTVI DS-2CE16D8T-IT1 to model kamery przystępnej cenowo która dzięki swoim właściwościom **pozwoli na podstawowy dozór posesji przed domem, wjazdu do firmy, lub małego sklepu.**

Zastosowany w kamerze 2,8 mm obiektyw z szerokim ponad 100° kątem widzenia sprawia że kamera monitoruje nie tylko wyznaczony obiekt ale także otoczenie wokół niego.

Promiennik o zasięgu do 20 m pozwala kamerze na prace w miejscach o słabym doświetleniu jak i w całkowitej ciemności.Kamera znajduje zastosowanie zarówno na zewnątrz (dzięki klasie szczelności IP 67 - odpornej na warunki atmosferyczne) jak również wewnątrz budynków.

Korzyści:

- Daleka transmisja danych po kablu koncentrycznym na odległość nawet do 500m
- **Wysoka rozdzielczość obrazu z szerokokątnym obiektywem**
- Możliwość pracy zarówno w dzień jak i w porach nocnych dzięki promiennikowi IR do 20 m
- **Gwarancja producenta 36 miesięcy**

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 2.0 megapixel progressive scan CMOS
- System sygnału: PAL
- **Ilość klatek na sekundę PAL: 1080p 25fps**
- Rozdzielczość: 1920 (H) x 1080 (V)
- Minimalne oświetlenie: Kolor: 0.005 Lux (F2.0 AGC wł.), 0 Lux z IR
- Migawka: PAL: 1/25 s do 1/50,000s
- Obiektyw: 2.8 mm, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Kąt widzenia: H: 103.5°
- **Montaż obiektywu: M12**
- Dzień i noc: Filtr podczerwieni
- Regulacja kąta: Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180, Obrót: 0° to 360°
- **WDR (Wide Dynamic Range): > 120 dB**
- AGC: wspiera
- Funkcja Day/Night: Auto/Kolor/BW (Czarno-biały)

- Balans bieli: ATW/Ręczny
- **Maski prywatności: wł./wył., 4 programowalne maski**
- **Detekcja ruchu: 4 programowalne obszary**
- Kompensacja tła: WDR/BLC/HLC/OFF, **czyli funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- 3D DNR (Digital Noise Reduction): wł.
- Funkcje: **Jasność, Ostrość, Lustrzane odbicie, Smart IR**
- Wyjście wideo: 1x wyjście HD analog
- Temperatura pracy: **-40°C do 60°C (-40°F do 140 °F), wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)**
- Zasilanie: 12 VDC±25%
- Pobór prądu: **Max. 3.5 W**
- Obudowa: IP67, **czyli odporna na zmienne warunki pogodowe**
- Materiał: Metal
- Zasięg IR: do 20 m, **kamera widzi w nocy do 20 metrów w całkowitej ciemności**
- Wymiary: 86.7x81.6x226mm (3.41"x3.23"x8.67")

Wymiary

