

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-tubowa-hikvision-ds-2ce16c0t-irp-1-0-mpix-720p-2-8mm-ir20-ip66-p-39.html>



Kamera tubowa Hikvision DS-2CE16C0T-IRP 1,0 Mpix / 720p; 2,8mm; IR20; IP66.

Cena brutto	157,44 zł
Cena netto	128,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	125-1260
Kod producenta	DS-2CE16C0T-IRP
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa Hikvision DS-2CE16C0T-IRP 1,0 Mpix / 720p; 2,8mm; IR20; IP66.

Kamera Turbo-HD Hikvision **DS-2CE16C0T-IRP** to nowy model przeznaczony do wykonania monitoringu w jakości HD przeznaczona do zastosowań np przy monitoringu: domu, mieszkania, biura, ogrodu, działki, magazynu, wjazdu do firmy, gabinetu lekarskiego itp.

Doskonały zapis w jakości HD oraz promiennik nocny zapewniają rozsądny cenowo zestaw do monitoringu sprawdzonego i pewnego producenta który od dłuższego czasu trzyma pozycję lidera rynku zabezpieczeń w Polsce i na świecie.

Korzyści:

- Wodoszczelna obudowa klasy IP 66 **pozwala na bezawaryjne działanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych**
- Promiennik IR umożliwia widoczność do 20 m nawet w słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności
- Rozdzielczość HD i szeroki kąt widzenia **gwarantuje wysoką jakość obrazu w stosunku do ceny**
- **36 miesięcy gwarancji**

Specyfikacja techniczna:

- Standard: HDTV
- **Liczba efektywnych pikseli: 1280x720**
- Wielkość przetwornika: 1/4"
- Czułość (lx) przy F1,2, 40 IRE: 0,1
- Elektroniczna migawka: Tak, bez manualnej regulacji prędkości
- AGC: Tak
- **Dzień/ noc: Tak, ICR**
- Cyfrowa redukcja szumów: Tak, 2D DNR
- Oświetlacz: zasięg do 20 m, **kamera radzi sobie w nocy do 20 metrów w całkowitej ciemności**
- Obiektyw: 2,8 mm
- Kąt widzenia: 92°, **szeroki kąt widzenia kamery dzięki ogniskowej 2,8 mm**
- **Obudowa: kompaktowa**
- Wymiary obudowy: ø 70 x 149 mm
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

- Temperatura pracy: -40...+60°C, **kamera przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych**
- Klasa szczelności: IP66, **szczelna obudowa odporna na silne strumienie wody**
- Zasilanie: DC 12 V / 0,3 A
- Pobór mocy: 4 W

Wymiary

