

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-dh-ipc-hfw1220s-3-6mm-2-mpix-ir30-ip67-p-2127.html>



Kamera tubowa IP DAHUA DH-IPC-HFW1220S (3,6mm) 2 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	547,27 zł
Cena netto	444,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DH-IPC-HFW1220S
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP 2 megapiksele DH-IPC-HFW1220S IR 30m 3,6mm.

Kamery przemysłowe IP marki Dahua to najwyższej klasy sprzęt zarówno do zastosowań domowych jak i przemysłowych.

Prezentowany model ma szeroki kąt widzenia oraz doświetlenie nocne przystosowane do pracy w całkowitej ciemności do 30 metrów nawet przy całkowitym braku oświetlenia.

Wszystkie modele doskonale pracują z rejestratorami NVR dowolnych producentów oraz mogą działać samodzielnie jako urządzenia niezależne.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik obrazu: Przetwornik CMOS 1/3" z rozdzielczością 2 megapiksele i funkcją skanowania progresywnego
- Efektywna liczba pikseli : 1920 (poz.) x 1080 (pion.)
- Maks. zasięg diod LED podczerwieni: 30 m, **dzięki którym kamera widzi do 30 metrów w nocy bez dodatkowego oświetlenia**
- Dzień/noc: Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały
- Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR, **czyli funkcje usprawniające prace kamery**
- Balans bieli: Automatyczny/Ręczny
- Regulacja wzmocnienia: Automatyczna/ręczna
- Redukcja szumu: 3D
- **Strefy prywatności: Do 4 stref**
- Ogniskowa: 3,6 mm~6 mm
- Maks. przysłona: F2,1
- Kąt widzenia: Poz: 93°~63°
- Kompresja: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, **im większa kompresja tym nagrania zajmują mniej miejsca na dysku przy zachowaniu bardzo dobrej jakości**
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- **Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS**
- **ONVIF: ONVIF, CGI**
- Maks. liczba użytkowników: 20 użytkowników
- Smartfon: iPhone, iPad, smartfon z systemem Android, Windows Phone, **obsługa urządzeń mobilnych daje nam podgląd kamer na całym świecie, gdzie jest dostęp do internetu**
- Zasilacz: DC 12 V, PoE (802.3af)
- Zużycie energii: Maks. 5,5 W (przy włączonej podczerwieni)

-
- Środowisko pracy: -30°C~+60°C / Wilg. wzgl. mniejsza niż 95%
 - Stopień ochrony: IP67, **kamera jest odporna na akty wandalizmu i zmienne warunki pogodowe**