

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-dh-ipc-hfw5221e-z-2-7-12mm-2mpix-ir50-ip67-p-1639.html>



Kamera tubowa IP DAHUA DH-IPC-HFW5221E-Z (2,7 - 12mm) 2Mpix; IR50; IP67.

Cena brutto	1 409,50 zł
Cena netto	1 145,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DH-IPC-HFW5221E-Z
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP najwyższej jakości ze zmienną ogniskową 2,7-12mm oraz rozdzielczości 2 megapiksele.

Kamera doskonale sprawdzi się przy wymagających obiektach gdzie kluczowe jest odwzorowanie szczegółów z większej odległości.

Współpracuje z wszystkimi rejestratorami NVR z funkcją ONVIF lub działa z dowolnym serwerem, laptopem a nagrania rejestruje na karcie pamięci SD.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik obrazu: Przetwornik CMOS 1/3" z rozdzielczością 2 megapiksele i funkcją skanowania progresywnego
- Efektywna liczba pikseli: 1920 (poz.) x 1080 (pion.)
- System skanowania: Progresywny
- Maks. zasięg diod LED podczerwieni: 50 m, **kamera radzi sobie w ciemności do 50 metrów**
- Dzień/noc: Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały
- Kompensacja tła: BLC/HLC/WDR (120 dB), **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- Balans bieli: Automatyczny/Słonecznie/Noc/Na zewnątrz/Niestandardowy
- Regulacja wzmocnienia: Automatyczna/ręczna
- Redukcja szumu: 3D
- Strefy prywatności: Do 4 stref
- Ogniskowa: 2,7 mm~12 mm, **zmienny zoom który możesz regulować bezpośrednio z aplikacji**
- **Maks. przysłona: F1,4**
- Kontrola ostrości: Zdalna
- Kąt widzenia: Poz: 100°~33°
- Kompresja: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Inteligentne wykrywanie: **Przekroczenie linii; Wtargnięcie; Porzucony/brakujący obiekt; Zmiana sceny; Detekcja sygnału audio; Detekcja twarzy**
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtr IP, QoS, Bonjour, 802.1x
- ONVIF: ONVIF, PSIA, CGI

-
- Maks. liczba użytkowników: 20 użytkowników
 - **Smartfon: iPhone, iPad, smartfon z systemem Android, Windows Phone**
 - Zasilacz: DC 12 V (AC 24 V opcjonalnie), PoE (802.3af)
 - Zużycie energii: Maks. 10 W (przy włączonej podczerwieni i działającym zdalnym sterowaniu obiektywem)
 - Środowisko pracy: -30°C~+60°C / Wilg. wzgl. mniejsza niż 95%
 - Stopień ochrony: IP67, **czyli odporna na mrozy i upały szczelna obudowa zewnętrzna przy okazji odporna na akty wandalizmu**