Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:11

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-dh-ipc-hfw5421ep-z-2-7-12mm-4mpix-ir50-ip67-p-1244.html



Kamera tubowa IP DAHUA DH-IPC-HFW5421EP-Z (2,7 - 12mm) 4Mpix; IR50; IP67.

Cena brutto	**1 606,30 zł**
Cena netto	**1 305,93 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**172-1563**
Kod producenta	**DH-IPC-HFW5421EP-Z**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera 4 megapiksele 2,7-12mm z funkcją moto-zoom DH-IPC-HFW5421EP-Z.

Model posiada funkcje inteligentnej detekcji ruchu(alarmy po przekroczeniu linii widzenia kamery).

Kamery cyfrowe IP Dahua to obecnie trend na rynku systemów zabezpieczeń w Polsce.

Są to produkty sprawdzone od wielu lat na rynkach światowych i w połowie roku 2016 pojawiają się w także w cennikach krajowych.

Kamery charakteryzują się trwałością wykonania,mocną specyfikacją elektroniki oraz współpracą z rejestratorami pozostałych producentów dzięki protokołowi ONFIF.

Kamery występują w wersjach od 1,3 megapiksela do rozdzielczości 12 megapikseli ultra-hd zarówno z obiektywami stałymi jak i regulowanymi w obudowałch dome,bullet oraz PTZ z doświetlaczami podczerwieni.

Kamery IP mogą działać bez ingerencji rejestratora jako urządzenia samodzielne,niezależne a wiele z nich posiada dodatkowo slot na karty pamięci sd.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/3” 4Megapixel progressive CMOS
- Ilość pikseli: 2688(H)x1520(V)
- Zasięg podczerwieni: do 50m, **kamera radzi sobie w ciemności do 50 metrów**
- Funkcja Dzień/Noc: Auto(ICR)/Color/B/W
- Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB), **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- Balans Bieli: Auto/Sunny/Night/Outdoor/Customized
- Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczna
- Redukcja szumów: 3DNR
- Obiektyw: 2.7-12mm, **zmienny zoom który możesz regulować bezpośrednio z aplikacji**
- Kąt widzenia: H: 100°~33°
- Typ obiektywu: Motozoom / Fixed Lens
- Kompresja: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
- Inteligentna detekcja Smart Detection

- Tripwire - **alarm po przekroczenie wyznaczonej linii**
- Intrusion - **alarm po wejście w wyznaczony obszar / porzucenie rzeczy**
- Abandoned/Missing - **alarm po opuszczenie wyznaczonego obszaru**
- Scene Change - **alarm po nagłej zmianie sceny (obrócenie kamery**
- Interfejs sieciowy: RJ-45 (10/100Base-T)
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x
- ONVIF: ONVIF, PSIA, CGI
- Użytkownicy: maksymalnie 20 zalogowanych
- **Użytkownicy mobilni: iPhone, iPad, Android, Windows Phone**
- **Gniazdo pamięci: Micro SD, Max 128GB**
- Zasilanie: DC12V, PoE (802.3af)
- Pobór prądu:
- Klasa szczelności: IP67