

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1001-i-2-8mm-1-0-mpix-720p-ir30-ip67-p-2059.html>



Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD1001-I (2,8mm) 1,0 Mpix / 720p; IR30; IP67.

Cena brutto	378,84 zł
Cena netto	308,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD1001-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP HIKVISION DS-2CD1001-I o rozdzielczości 1 megapiksel, z doświetleniem nocnym aż do 30 metrów w trybie nocnym.

Prezentowany model to seria ekonomiczna przeznaczona dla małych obiektów takich jak kiosk, biuro, gabinet lekarski, recepcja w hoteli, poczekania, dom.

Kamera spełnia wszystkie funkcje niezbędne do stworzenia małego systemu kamer przemysłowych oraz współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR na rynku.

Korzyści z modelu DS-2CD1001-I:

- Najniższa cena z oferty Hikvision, jednocześnie model przystępny dla mniejszych obiektów
- **Praca w ciemności aż do 30 metrów i promiennik nocny który poradzi sobie bez żadnej pomocy zewnętrznych oświetlaczy IR**
- Współpraca ONVIF, czyli kamera pracuje samodzielnie lub z dowolnymi rejestratorami NVR
- **Bardzo szeroki kąt widzenia, co jest rzadkością przy kamerach tubowych**

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/4" Progressive CMOS
- Ilość pikseli: 1280x720
- Zasięg podczerwieni: 30 m, co oznacza że kamera widzi w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia
- Obiektyw: 2.8mm, gwarantujący szeroki kąt widzenia
- Kompresja: H.264 / MJPEG, **dzięki której nagrania zajmują jeszcze mniej miejsca przy zachowaniu jakości**
- Interfejs komunikacyjny: 1x RJ-45 (10M/100M) Ethernet
- Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilność : ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Detekcja: **Detekcja intruza, przekroczenia linii, detekcja ruchu, dynamiczna analiza**
- Wyzwalanie alarmu: **Detekcja luk w nagrywaniu, detekcja braku łączności, konfliktów IP**
- Zasilanie: 12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af)
- Pobór prądu: Max. 5 W
- Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C, mniej niż 95%RH
- Klasa szczelności: IP67, **czyli kamera jest odporna na zmienne warunki pogodowe oraz akty wandalizmu**

