

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 15:49

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-ds-2cd1021-i-hikvision-2-mpix-28mm-ir30-p-2108.html>



Kamera tubowa IP DS-2CD1021-I Hikvision 2 Mpix 2.8mm IR30

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Cena poprzednia	490,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD1021-I
Kod EAN	6954273641177
Producent	Hikvision

Opis produktu

Przed Tobą niezależna ORYGINALNA kamera IP HIKVISION DS-2CD1021-I z ogniskową 2,8mm, czyli bardzo szeroki kąt widzenia oraz zasięg w nocy do 30 metrów.

Kamera doskonale sprawdza się przy monitoringu domu, działki, na magazynie, w sklepie.

Można zasilić ją niezależnie z dowolnego zasilacza gniazdkowego 12 volt lub poprzez POE (jedną skrętką komputerową UTP).

Mimo relatywnie niskiej ceny otrzymasz oryginalną kamerę IP sprawdzonego producenta, z którą, **w dowolnym momencie, połączysz się przez internet i obejrzysz obiekt na żywo.**



Korzyści dla Ciebie:

- Pracuje niezależnie, bez rejestratora NVR.
- **Szeroki kąt widzenia** - zobaczysz szczegółowy widok monitorowanego pomieszczenia.
- Mały gabaryt obudowy - ta sama doskonała jakość obrazu jak w seriach przemysłowych.
- Mocny promiennik nocny, który sprawdzi się nawet w całkowitej ciemności (**nagrywa wszystko na odległość 30 metrów**).
- Dwa strumienie wideo. Obraz można udostępnić np. podczas streamingu LIVE na dowolnej stronie w sieci.
- Darmowe oprogramowanie na urządzenia mobilne i komputery do podglądu na żywo - **w języku POLSKIM**.
- Współpraca ze stałym oraz zmiennym IP, z każdym rodzajem internetu (w tym mobilnym).
- Łatwa i szybka konfiguracja kamery i aplikacji.



Specyfikacja techniczna:

- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 2Mpix, czyli full-hd, które w zupełności wystarczy w zastosowaniach domowych
- do 25 kl./s dla 2Mpix
- Obiektyw f=2.8mm/F2.0, czyli szeroki kąt widzenia ok 100 stopni
- Kompresja H.264 / H.264+ / MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android, darmowe oprogramowanie, które jest proste w obsłudze
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
- Obudowa o klasie szczelności IP67, odporna na warunki pogodowe
- Zasilanie PoE lub 12 VDC



Kamera posiada szereg usprawnień:

- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **BLC** - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- **Tryb dzień/noc** (color/b&w/auto)
- Konfigurowalne **strefy prywatności**
- **Detekcja ruchu** - 22 x 18 pól detekcji
- **Sharpness** - Wyost్రzanie konturów obrazu
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu



Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- prywatnego domu,
- sklepu,
- firmy,
- biura.

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania domu lub biura:

- Bardzo szybko nauczysz się obsługi sprzętów - bez konieczności szkolenia i czytania zawiłych instrukcji!
- Dzięki wysokiej rozdzielczości kamer zobaczysz dokładnie np. wizerunki osób wchodzących do pomieszczeń.
- Dzięki wbudowanemu mikrofonowi usłyszysz niepokojące dźwięki z monitorowanego pomieszczenia.

Masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości? [Zadzwoń lub napisz!](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 2 Mpx

Rodzaj obiektywu: 2.8 mm

Zasięg dzień/noc: 21-30 m

Funkcje specjalne: Podstawowa detekcja ruchu , Strefy prywatności , Tryb dzień/noc , WDR

Zasilanie: 12 V DC , PoE

Obudowa kamery: Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy kamery: Biały

Specyfikacja DS-2CD1021-I(2.8MM)

Specyfikacja kamery:

- Model: Hikvision DS-2CD1021-I(2.8MM);
- Obudowa tubowa: **metal + plastik;**
- Obiektyw: **stałooogniskowy 2.7 mm;**
- Rozdzielczość: **2 Mpx;**
- Kąt widzenia: **105°;**
- Szybkość nagrywania: **20 kl/s @ 4 Mpx; 25 kl/s @ 3 Mpx;**
- **Funkcje korygujące jakość obrazu;**
- Zasięg podczerwieni IR: **30 m**
- Metoda kompresji obrazu: **H.265+/H.265/H.264+/H.264;**
- Zastosowanie: **obiekty zewnętrzne i wewnętrzne;**
- Regulacja kąta (uchwyt): **obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 180°, rotacja: 0 do 360°;**
- Klasa szczelności: **IP67;**
- Temperatura pracy: **-30 °C do 60 °C;**
- Zasilanie: **PoE (802.3af), 12 V DC / 410 mA;**
- Wymiary: **Ø 70 x 171 mm,**