

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1041-i-2-8mm-4-mpix-ir30-ip67-p-1828.html>



Kamera tubowa IP
Hikvision DS-2CD1041-I
(2,8mm) 4 Mpix; IR30;
IP67.

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD1041-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041-I o rozdzielczości 4 megapiksele z szerokim kątem widzenia, ogniskowa 2,8mm.



Przed Tobą solidna kamera cyfrowa IP o wysokiej rozdzielczości która doskonale sprawdzi jeśli chcesz zbudować solidny **monitoring do domu, biura lub magazynu.**

Model **DS-2CD1041-I** może działać samodzielnie bez użycia rejestratora. Kamery Hikvision najnowszej serii współpracują z chmurą lub dowolnym serwerem typu synology oraz **mogą działać w pełni niezależnie bez żadnego zewnętrznego oprogramowania.**

Od teraz w każdym momencie możesz **zobaczyć obraz z kamery w telefonie komórkowym na żywo** z dowolnego miejsca na świecie.

Kamera nadaje się do montażu w warunkach zewnętrznych i jednocześnie jest **odporna na zmienne warunki pogodowe**, czyli zarówno ujemne temperatury jak i upały.



Dlaczego model HIKVISION DS-2CD1041-I:

- Pracuje niezależnie, samodzielnie bez rejestratora NVR.
- **Szeroki kąt widzenia ok 100 stopni**, czyli doskonały model do monitoringu domu, biura, gabinetu kosmetycznego.
- Mały gabaryt obudowy, ta sama doskonała jakość obrazu jak w seriach przemysłowych.
- **Mocny promiennik nocny który sprawdzi się nawet w całkowitej ciemności i kamera będzie widziała bez żadnego dodatkowego światła.**
- Dwa strumienie wideo, czyli obraz można udostępnić np podczas streamingu LIVE na dowolnej stronie w sieci.
- **Darmowe oprogramowanie** na urządzenia mobilne i komputery w języku Polskim (proste w obsłudze).
- **Współpraca ze stałym oraz zmiennym IP**, z każdym rodzajem internetu, w tym mobilnym.
- 4 megapiksele to rozdzielczość aż 2 x FULL-HD, **czyli doskonała identyfikacja szczegółów, twarzy z kilku metrów.**



Specyfikacja techniczna:

- Zgodna z ONVIF , **czyli pracuje z każdym rejestratorem NVR na rynku lub samodzielnie**
- Rozdzielczość **4Mpix**
- do 20 kl./s dla 4Mpix, płynna jakość nagrań w jakości 2 x FULL HD
- Obiektyw f=2.8mm/F2.0, **kamera widzi szeroko ok 100 stopni**
- Kompresja H.264 / H.264+ / MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR , **czyli funkcje pomagające przy zmianach oświetleniowych**
- **Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m), kamera radzi sobie w całkowitej ciemności**
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP , **kamera może wysyłać na maila zdjęcia po wykryciu ruchu z wbudowanego czujnika ruchu**
- Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
- Obudowa o klasie szczelności IP67, **odporna na zmienne warunki pogodowe i akty wandalizmu**
- Zasilanie **PoE lub 12 VDC**