

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1621fwd-i-2-8-12mm-2-mpix-ir30-ip67-p-1833.html>



Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD1621FWD-I (2,8-12mm) 2 Mpix IR30; IP67.

Cena brutto	992,61 zł
Cena netto	807,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD1621FWD-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1621FWD-I o rozdzielczości 2 megapiksele ze zmiennym kątem widzenia, ogniskowa 2,8-12mm seria IP przeznaczona dla obiektów wymagających precyzji np monitoring pojazdów, twarzy, przesyłek.

Najnowsza gama produktów **HIKVISION EASY IP 3.0** to udoskonalone kamery IP wchodzące do oferty w trzecim kwartale 2017 roku tworząc doskonałe cenowo rozwiązania zarówno dla mniejszych jak i dużych obiektów przemysłowych.

Kompresja obrazu H.265 to oszczędność miejsca na dysku twardym.

Trzy niezależne strumienie wideo dzięki czemu **kamera daje całą masę możliwości i integracji w zaawansowanych strukturach sieciowych** oraz jako zrzut na STREAMING LIVE.

Prostota konfiguracji ustawień internetu **nawet dla osób nie znających systemów CCTV IP.**

Nagrywanie na ruch również na kartach pamięci (zależnie od modelu).

Korzyści:

- **Rejestracja obrazu w rozdzielczości FULL HD** umożliwia dostrzeżenie nawet najmniejszych szczegółów.
- **Promiennik IR o zasięgu do 30 metrów** ułatwi obserwację terenu lub obiektu nie tylko w dzień ale również w nocy.
- Dzięki szczelnej obudowie o klasie IP67 **kamerę można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.**
- **Szeroki kąt widzenia** zapewnia dostrzeżenie najmniejszych szczegółów.

Specyfikacja techniczna:

- Kamera tubowa **IP 2 Mpix**
- Obudowa: **tubowa typu bullet**
- Obiektyw: **zmiennooogniskowy 2,8 - 12 mm, zmienny zoom który możesz regulować bezpośrednio z aplikacji**
- Rozdzielczość: **2 Mpix, w zupełności wystarczy do rejestracji zdarzeń w wysokiej jakości**

- Regulacja kamery w 3 płaszczyznach
- Kąt widzenia: **100° ~ 35°**
- Funkcje: **True Day/Night; 3D DNR; DWDR; BLC; ROI**, jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych
- Promiennik podczerwieni: **do 30m**, czyli kamera radzi sobie w ciemności do 30 metrów.
- Klasa szczelności: **IP 67**, czyli odporna na mrozy i upały szczelna obudowa zewnętrzna, przy okazji odporna na akty wandalizmu
- Zasilanie: **12 V DC; PoE**

Wymiary

