

Link do produktu: <https://zabezpiezeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1621fwd-iz-2-8-12mm-moto-zoom-2-mpx-p-1835.html>



Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD1621FWD-IZ (2,8-12mm) MOTO-ZOOM 2 mpx

Cena brutto	1 127,91 zł
Cena netto	917,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD1621FWD-IZ
Producent	Hikvision

Opis produktu

Zewnętrzna kamera IP HIKVISION DS-2CD1621FWD-IZ o rozdzielczości 2 megapiksele z funkcją moto-zoom.

Kamera cyfrowa IP DS-2CD1621FWD-IZ to model o rozdzielczości 2 megapiksele , czyli full-hd który znajdzie zastosowanie przy monitoringu wjazdu do firmy , na parkingu , na taśmie produkcyjnej , na stacji benzynowej. Prezentowana kamera ma wbudowaną funkcję moto-zoom dzięki czemu możesz zdalnie zmienić ogniskową kamery w linii prostej.

Funkcja **moto-zoom** jest szczególnie ważna jeśli w Twojej firmie często przyjeżdżają dostawy towaru i chcesz szybko **zdalnie dopasować kąt widzenia i nakierować kamerę w konkretne miejsce.**

Dzięki modelowi **DS-2CD1621FWD-IZ** z conajmniej kilku metrów **jesteś w stanie zidentyfikować twarze , tablice rejestracyjne , przesyłki** oraz inne istotne dla Ciebie szczegóły z zachowaniem wysokiej jakości.

Dlaczego postawić na model DS-2CD1621FWD-IZ:

- Możesz **zaoszczędzić na zakupie rejestratora** i rejestrować zdarzenia na karcie pamięci **micro-sd**
- Kamera widzi w nocy bez dodatkowego oświetlenia aż do **30 metrów** dzięki czemu Twój obiekt **pracuje na Ciebie 24 godziny na dobę i jest bezpieczny**
- Kamera ma **zmienną ogniskową** czyli masz pewność ,że dopasujesz kąt widzenia pod konkretne miejsce
- Będąc w podróży , otrzymujesz **dostęp do kamery z poziomu wszystkich urządzeń mobilnych lub przeglądarki internetowej 24 godziny na dobę** oraz masz dostęp do ustawień , uprawnień , dysku twardego
- Ten model ma wbudowany czujnik ruchu i **może wysłać do Ciebie zrzuty ekranu jpg z widokiem z kamery na maila**
- **Intuicyjny i szybki montaż** pozwoli zaoszczędzić Tobie na kosztach instalatora a obsługa oprogramowania jest banalnie prosta i intuicyjna nawet dla osób starszych.

Specyfikacja techniczna:

- **Zgodna z ONVIF** , czyli współpracuje z dowolnymi **rejestratorami NVR** dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie
- Rozdzielczość **2Mpix FullHD** , w zupełności wystarczy do rejestracji zdarzeń w wysokiej jakości
- **do 30 kl./s dla 2Mpix** , czyli optymalne **płynne nagrywanie z kamery**
- **Obiektyw f=2.8-12mm/F1.4** , zmienny **zoom który możesz regulować bezpośrednio z aplikacji**
- Kompresja H.264 / H.264+ / MJPEG , **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**

-
- Dwa strumienie wideo , **czyli możesz wykonać streaming live na zewnętrzną stronę , serwer , itp**
 - WDR 120dB, ANR, BLC, 3D DNR , **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
 - **Obsługa kart uSD/SDHC / uSDXC (max. do 128 GB)**
 - Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m) , **kamera radzi sobie w ciemności do 30 metrów**
 - Obsługa IE, iPhone, Android , **darmowe i intuicyjne oprogramowanie po Polsku**
 - Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP , **czyli kamera może np: wysłać zdjęcie na maila po wykryciu ruchu**
 - Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
 - Obudowa o klasie szczelności **IP67** , **czyli odporna na mrozy i upały szczelna obudowa zewnętrzna przy okazji odporna na akty wandalizmu**
 - Zasilanie **PoE lub 12 VDC.**

GPSR

HIKVISION

Dane kontaktowe:

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands

Tel: +31-23-5542770

Fax: +31-23-5631112

Serwis techniczny: support.eu@hikvision.com

Odpowiedzialność za produkt:

HIKVISION POLAND Sp. z o.o.

Żwirki I Wigury 16B

02-092 Warszawa

info.pl@hikvision.com