

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1631fwd-iz-2-8-12mm-3-mpix-ir30-ip67-p-1837.html>



Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD1631FWD-IZ (2,8-12mm) 3 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	1 199,25 zł
-------------	--------------------

Cena netto	975,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Kod producenta	DS-2CD1631FWD-IZ
----------------	-------------------------

Producent	Hikvision
-----------	------------------

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1631FWD-IZ o rozdzielczości 3 megapiksele ze zmiennym kątem widzenia, ogniskowa 2,8-12mm seria IP przeznaczona dla obiektów wymagających precyzji np monitoring pojazdów, twarzy, przesyłek z funkcją moto-zoom.

Najnowsza gama produktów **HIKVISION EASY IP 3.0** to udoskonalone kamery IP wchodzące do oferty w trzecim kwartale 2017 roku tworząc doskonałe cenowo rozwiązania zarówno dla mniejszych jak i dużych obiektów przemysłowych. Kompresja obrazu H.265 to oszczędność miejsca na dysku twardym.

Trzy niezależne strumienie wideo dzięki czemu kamera daje całą masę możliwości i integracji w zaawansowanych strukturach sieciowych oraz jako zrzut na STREAMING LIVE.

Prostota konfiguracji ustawień internetu nawet dla osób nie znających systemów CCTV IP. Nagrywanie na ruch również na kartach pamięci (zależnie od modelu).

Specyfikacja techniczna:

- Zgodna z ONVIF, **czyli współpracuje z każdym rejestratorem NVR dostępnym na rynku lub działa samodzielnie**
- Rozdzielczość do 3Mpix, **w zupełności wystarczy do rejestracji zdarzeń w wysokiej jakości**
- do 20 kl./s dla 3Mpix
- Obiektyw f=2.8-12mm/F1.4, **zmienny zoom który możesz regulować bezpośrednio z aplikacji**
- Kompresja H.264 / H.264+ / MJPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania, a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Dwa strumienie wideo
- WDR 120dB, ANR, BLC, 3D DNR **czyli funkcję usprawniające prace kamery przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- **Obsługa kart uSD/SDHC / uSDXC (max. do 128 GB)**
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m), **czyli kamera widzi w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Obsługa IE, iPhone, Android
- **Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP, czyli kamera może wysłać maila ze zdjęciem gdy wykryje ruch**
- Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
- Obudowa o klasie szczelności IP67, **czyli odporna na mrozy i upały szczelna obudowa zewnętrzna przy okazji odporna na akty wandalizmu**
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

