Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:25

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2035fwd-i-2-8mm-3-mpix-ir30-ip67-p-1838.html



Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD2035FWD-I (2,8mm) 3 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	**499,99 zł**
Cena netto	**406,50 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-2CD2035FWD-I**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2035FWD-I o rozdzielczości 3 megapiksele DARKFIGHTER przeznaczona dla obiektów wymagających precyzyjnego zapisu w nocy,model ze slotem na karty pamięci SD.

Najnowsza gama produktów **HIKVISION EASY IP 3.0** to udoskonalone kamery IP wchodzące do oferty w trzecim kwartale 2017 roku tworząc doskonałe cenowo rozwiązania zarówno dla mniejszych jak i dużych obiektów przemysłowych.
Kompresja obrazu H.265 to oszczędność miejsca na dysku twardym.
Trzy niezależne strumienie wideo dzięki czemu kamera daje całą masę możliwości i integracji w zaawansowanych strukturach sieciowych oraz jako zrzut na STREAMING LIVE.
Prostota konfiguracji ustawień internetu nawet dla osób nie znających systemów CCTV IP.
Nagrywanie na ruch również na kartach pamięci (zależnie od modelu).



Specyfikacja techniczna:

- Kamera megapikselowa bullet
- Zgodna z ONVIF, **czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie**
- Rozdzielczość do 3Mpix/2048x1536 do 30 kl./s
- Obiektyw f=2.8mm/F1.6, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania, a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Trzy strumienie wideo
- trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67, **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- **Analityka wideo min.: detekcja twrazy, detekcja w strefie, itp.**
- **Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)**
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m), **czyli kamera widzi w nocy do 30 metrów**
- **Obsługa IE, iPhone, Android**
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- Oprogramowanie rejestrujące w zestawie


HIKVISION