Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:42

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2085fwd-i-2-8mm-8mpix-ir30-ip67-p-2056.html



Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD2085FWD-I (2,8mm) 8Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	**789,00 zł**
Cena netto	**641,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DS-2CD2085FWD-I(2.8)**
Kod producenta	**DS-2CD2085FWD-I(2.8)**
Kod EAN	**6954273637798**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2085FWD-I z rozdzielczością 8 megapikseli przeznaczona dla najbardziej wymagających lokalizacji wymagających perfekcyjnej jakości oraz odwzorowania szczegółów.



Kamerę rekomendujemy szczególnie do monitorowania firm/magazynów:

- **Bardzo intuicyjna obsługa** - możesz zacząć pracę z kamerą od razu, bez konieczności szkolenia i czytania zawiłych instrukcji!
- **Mocna obudowa ochroni Twoją kamerę** przed upadkami, skutkami ataków wandali oraz przede wszystkim - niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- Dzięki wysokiej rozdzielczości zobaczysz dokładnie np. **pojazdy stojące pod siedzibą Twojej firmy, wchodzące osoby**.



Bardzo dobra jakość obrazu:

Dzięki rozdzielczości **8 Mpx** (zapewniającej obraz w jakości 4 x FullHD) Twoje nagranie będzie wyraźne i czytelne.
Bardzo szeroki kąt widzenia (**102°**) daje Ci wgląd na bardzo duży odcinek monitowanego terenu.



Także w nocy!

Po zachodzie słońca lub zgaszeniu świateł, kamera automatycznie przestawia się na bardzo wyraźny tryb czarno-biały. **Nagrywa każdy szczegół w promieniu 30 metrów** - nawet w całkowitej ciemności! Wszystko dzięki wysokiej jakości promiennikowi podczerwieni.

Analityka obrazu:

Dzięki inteligentnej analityce obrazu, kamera poinformuje Cię o wtargnięciu, przekroczeniu linii, porzuconym/brakującym obiekcie, detekcji twarzy.

Mocna obudowa:

Kamera radzi sobie znakomicie w każdych warunkach zewnętrznych - dzięki obudowie o klasie szczelności IP67 i klasie wandaloodporności IK10 jest odporna na niekorzystną pogodę i próby zniszczenia.



Możesz przeglądać nagrania i zmieniać ustawienia w każdym miejscu na świecie:

Dzięki współpracy z każdym internetem mobilnym, telefonami typu Android i iOS oraz możliwości przeglądania plików w chmurze.

Zasilanie PoE:

Zasilanie oraz transmisja danych przebiegają za pomocą pojedynczej skrętki komputerowej.



Jak to się dzieje, że obraz zachowuje tak dobrą jakość?

- ***Technologia DWDR***- pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest dynamiczny, a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu. Funkcja sprawdza się rewelacyjnie nawet w przypadku przeszklonych wejść lub obecności wielu okien w pomieszczeniu.
- ***Funkcja BLC*** - czyli kompensacja światła wstecznego, eliminuje efekt powstały przy dużej różnicy w oświetleniu obiektów. Rozjaśnia zbyt ciemne obszary i tonuje rozjaśnione obiekty w kadrze.
- ***Funkcja HLC*** - czyli kompensacja mocnego oświetlenia, wykrywa i maskuje punkty w kadrze, które negatywnie wpływają na obraz. Przykładowo - reflektory pojazdów, które mogą prześwietlić cały obiekt.
- ***Funkcja 3D-DNR*** - redukcja szumów, usuwa zakłócenia z nagranego obrazu.

Zapis lokalny na karcie microSD:

- Możesz zapisać nagrania i zdjęcia w samej kamerze - wszystko dzięki obsłudze kart microSD.
- Ta funkcja przydaje się szczególnie w razie awarii lokalnej sieci - w takiej sytuacji kamera nagrywa wszystko nieprzerwanie na karcie microSD, a po naprawieniu awarii automatycznie przesyła pliki do rejestratora.



Do produktu dołączamy dodatki niezbędne do uruchomienia i poprawnego działania kamery.



Cechy techniczne:

Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.5 " Progressive Scan CMOS
System skanowania: Progresywny
Wielkość matrycy: 8.3 Mpx
Rozdzielczość:

- 3840 x 2160 - 8.3 Mpx ,
- 3072 x 1728 - 5.3 Mpx ,
- 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
- 1920 x 1080 - 1080p ,
- 1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia: 102°
Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB (AGC wyłączone)
Zasięg oświetlacza IR: 30 m
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Przepływność (bitrate): 32 ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 8.3 Mpx
25 kl/s @ 5.3 Mpx
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, UDP, PPPoE, IEEE 802.1x, QoS, IPv6
WEB Server: Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line: 6
ONVIF: 18.6
Dostęp z telefonu komórkowego:

- Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP: 192.168.1.64
Porty dostępu przez www: 80
Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
Port ONVIF: 80
Wybrane funkcje:

- *WDR - 120 dB* - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- *3D-DNR* - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- *EXIR* - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- *ROI* - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- *AGC* - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- *ICR* - Mechaniczny filtr podczerwieni
- *BLC* - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- *Tryb dzień/noc* (color/b&w/auto)
- Konfigurowalne *strefy prywatności*
- *Detekcja ruchu*
- *Przycisk RESET*
- *Mirror* - Odbicie lustrzane obrazu
- *Znak wodny*
- *Sharpness* - Wyostrzanie konturów obrazu
- *Inteligentna Analiza Obrazu*: porzucony/brakujący obiekt, wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny, detekcja twarzy

Zasilanie:

- PoE (802.3af),
- 12 V DC / 580 mA

Pobór mocy: ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af)
≤ 7 W @ 12 V DC
Obudowa: Compact, Aluminium
Kolor: Biały
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Waga: 0.4 kg
Wymiary: Ø 70 x 154 mm
Producent / Marka: HIKVISION
SAP Code: 300726327
Gwarancja: 3 lata



Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- ulicy,
- działki,
- szkoły,
- sklepu,
- magazynu,
- firmy,
- biura,
- wjazdu.

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania firm i magazynów!

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 8 Mpx
Rodzaj obiektywu: 2.8 mm

Zasięg dzień/noc: 21-30 m
Funkcje specjalne: Detekcja twarzy , Przekroczenie linii , Wtargnięcie , Detekcja w obszarze , EXIR , Strefy prywatności , Tryb dzień/noc , WDR
Slot na kartę SD: MicroSD do 128GB
Zasilanie: 12 V DC , PoE
Obudowa kamery: Metalowa , Wandaloodporna
Kolor obudowy kamery: Biały