

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2642fwd-i-2-8-12mm-4-mpix-ir30-ip67-p-1109.html>



Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD2642FWD-I (2,8 - 12mm) 4 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	1 858,53 zł
Cena netto	1 511,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	166-1153
Kod producenta	DS-2CD2642FWD-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD2642FWD-I (2,8 - 12mm) 4 Mpix; IR30; IP67.

Kamera ip Hikvision **DS-2CD2642FWD-I** to nowy model znanej kamery hikvision **DS-2CD2632-FI** który posiada wyższą rozdzielczość 4 megapiksele w porównaniu do poprzedniczki.

Kamera posiada szereg nowych funkcji niezbędnych dla inteligentnej analizy obrazu czyli np:

- Tryb dualny przydatny przy zmianach oświetlenia oraz braku oświetlenia w nocy reagujący tak by kamera o każdej porze dnia zapewniała podgląd oraz zapis w świetnej jakości.
- Kompresja h.264 która zapewni maksymalnie dużo miejsca na dysku i jednocześnie wydłuży czas archiwizacji.
- Tryb pionowy-poziomu czyli niezależnie od montażu kamery możemy horyzontalnie zmienić kąty widzenia.
- Szeroki kąt widzenia ustawiony już fabrycznie.
- **Zasilanie POE, dwa strumienie video.**
- Funkcja wdr w przypadku kontrastowych zmian oświetlenia sceny.

Kamera posiada protokół ONVIF 2.0 czyli współpracuje z rejestratorami innych producentów.

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera IP bullet 4Mpix IR zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 4Mpix
- Rozdzielczość (px): 4Mpix (2688 × 1520), w zupełności wystarczy do rejestracji zdarzeń w wysokiej jakości
- Kompresja wideo: H.264 / MJPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Ilość strumieni wideo: 2
- Ilość Klatek: 20 kl./s dla 4Mpix,
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- Obiektyw: f=2.8-12mm/F1.4, **zmienny zoom który możesz regulować bezpośrednio z aplikacji**
- Czułość (Lux): 0,027 Lux (kolor)
- Funkcje kamery: WDR, BLC, 3D DNR, **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- Promiennik podczerwieni: IR zasięg 20 do 30m, **kamera radzi sobie w ciemności do 30 metrów**
- Złącza kamery: uSDHC / uSDXC
- Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, **czyli współpracuje z rejestratorami innych producentów**
- Zasilanie: 12 VDC / PoE
- Pobór mocy (W): 7,5
- Temperatura pracy (°C): -30...60

