

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2652f-izs-2-8-12mm-5-mpix-ir30-ip66-p-1237.html>



Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD2652F-IZS (2,8-12mm) 5 Mpix; IR30; IP66.

Cena brutto	2 346,84 zł
Cena netto	1 908,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	166-1546
Kod producenta	DS-2CD2652F-IZS
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera przemysłowa Hikvision IP DS-2CD2652F-IZS

Kamera przemysłowa Hikvision IP **DS-2CD2652F-IZS** o rozdzielczości **5 mpx** ze zmiennym obiektywem **2,8-12 mm** oraz solidnym doświetlaczem podczerwieni do pracy w nocy.

Kamera przemysłowa Hikvision IP DS-2CD2652F-IZS może pracować jako urządzenie niezależne dzięki slotowi na karty pamięci oraz zapisywać nagrania po wykryciu ruchu oraz zgrywać zrzuty ekranu w formacie jpg.

Kamera przemysłowa Hikvision IP DS-2CD2652F-IZS posiada szereg funkcji oświetleniowych wspomagających pracę w trudnych i dynamicznie zmiennych warunkach oświetleniowych np: WDR, ANR, NAS, DWDR, 3D DNR.

Prezentowany kamery przemysłowej Hikvision model doskonale może pracować jako urządzenie samodzielne. Idealnie nadaje się do monitoringu kasy sklepowej, myjni samochodowej, wjazdu do firmy a dzięki **rozdzielczości 2560×1920** pikseli jakość nagrań będzie bardzo szczegółowa.

Kamery hikvision współpracują z rejestratorami pozostałych producentów dzięki protokołowi **ONVIF**.

Specyfikacja techniczna:

- Kamera przemysłowa Hikvision megapikselowa typu bullet
- Zgodna z ONVIF, **czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie**
- Rozdzielczość do 5Mpix
- Do 20 kl./s dla 2560×1920
- Obiektyw 2.8 - 12 mm @ F1.4, **zmienny zoom który możesz regulować bezpośrednio z aplikacji**
- Kompresja H.264 / MJPEG / H.264+, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Dwa strumienie wideo
- WDR, ANR, NAS, DWDR, 3D DNR, **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m), **kamera radzi sobie w ciemności do 30 metrów**
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- **Obudowa o klasie szczelności IP66**
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

