

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t22wd-i5-4mm-2-mpix-ir50-ip67-p-1151.html>



Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD2T22WD- I5 (4mm) 2 Mpix; IR50; IP67.

Cena brutto	997,53 zł
Cena netto	811,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	166-1210
Kod producenta	DS-2CD2T22WD-I5
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD2T22WD-I5 (4mm) 2 Mpix; IR50; IP67.

Zewnętrzne kamery do monitoringu IP firmy hikvision to sprawdzony i pewny zakup zarówno dla monitoringu domowego użytku jak i wymagających instalacji.

Prezentowany model kamery **DS-2CD2T22WD-I5** to doskonała kamera do pracy w trybie nocnym oraz obserwacji przy dużym natężeniu ruchu np wjazd do firmy o sporej częstotliwości przejazdu samochodów.

Kamera posiada szeroki kąt widzenia ok 80 stopni oraz doświetlacz pozwalający na swobodną obserwację w nocy do odległości 50 metrów.

Rozdzielczość FULL HD 2 megapiksele/nowoczesny promiennik do pracy w nocy EXIR oraz tryb TRUE WDR.

Kamera może działać jako niezależne urządzenie, zasilanie standardowy zasilacz lub poprzez POE.

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera IP bullet 2Mpix IR zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/3".2" CMOS 2Mpix
- Rozdzielczość (px): 2Mpix/FullHD (1920x1080)
- Kompresja wideo: H.264/JPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Ilość strumieni wideo: 2
- Ilość Klatek: 25 kl./s dla 1080p, 25 kl./s dla 720p
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- Obiektyw: 4 mm @ F2.5
- Funkcje kamery: 3D DNR, trueWDR, IP66, **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- Promiennik podczerwieni: EXIR zasięg do 50m, **kamera radzi sobie w ciemności do 50 metrów**

-
- Złącza kamery: RJ45, 12V
 - Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI , **czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie**
 - Zasilanie: 12 VDC / PoE
 - Pobór mocy (W): 7.5
 - Temperatura pracy (°C): -30 °C – 60 °C
 - Mocowanie obiektywu: M12
 - Obsługa zdarzeń: **Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wykrywania przekraczania linii**
 - Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - **Oprogramowanie: iVMS-4200**