

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t42wd-i5-4mm-4-mpix-ir50-ip67-p-1120.html>



Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD2T42WD-I5 (4mm) 4 Mpix; IR50; IP67.

Cena brutto	1 075,02 zł
Cena netto	874,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	166-1168
Kod producenta	DS-2CD2T42WD-I5
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD2T42WD-I5 (4mm) 4 Mpix; IR50; IP67.

Kamera DS-2CD2T42WD-I5 4mm to **wysokiej jakości kamera IP** z przetwornikiem o rozdzielczości **4Mpix (2688x1520)**.

Kamera **przeznaczona jest do pracy na zewnątrz lub wewnątrz budynku** dzięki obudowie wysokiej klasy szczelności IP66 zapewniającej ochronę elektroniki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Urządzenie posiada również **funkcje inteligentnej analizy** takiej jak przekroczenie linii czy wykrycie intruza w określonym obszarze.

Dzięki technologii PoE oraz regulowanemu uchwytowi **instalacja kamery przebiega w szybki i nieskomplikowany sposób**.

Korzyści:

- Tryb dualny przydatny przy zmianach oświetlenia oraz braku oświetlenia w nocy reagujący tak by kamera o każdej porze dnia zapewniała podgląd oraz zapis w świetnej jakości.
- **Kompresja h.264 która zapewni maksymalnie dużo miejsca na dysku i jednocześnie wydłuży czas archiwizacji.**
- Tryb pionowy-poziomy czyli niezależnie od montażu kamery możemy horyzontalnie zmienić kąt widzenia.
- Szeroki kąt widzenia ustawiony już fabrycznie.
- **Zasilanie POE, dwa strumienie video.**
- Funkcja wdr w przypadku kontrastowych zmian oświetlenia sceny.
- Kamera posiada protokół **ONVIF 2.0** czyli współpracuje z rejestratorami innych producentów.

Specyfikacja techniczna:

- **Kamera megapikselowa tubowa o wysokiej rozdzielczości 4mpx**
- Zgodna z ONVIF, **czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie**
- Rozdzielczość do 4Mpix
- Do 20 kl./s dla 2688x1520,
- **Obiektyw 4 mm @ F2.0**
- Kompresja H.264 / MJPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Dwa strumienie video
- DWDR, 3D DNR, **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- Wbudowany promiennik podczerwieni EXIR (**zasięg IR do 50m**)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android

-
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
 - Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
 - **Obudowa o klasie szczelności IP66.**
 - Zasilanie PoE lub 12 VDC