

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t42wd-i8-zasięg-80-metrow-4-megapiksele-p-1112.html>



Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8 zasięg 80 metrów 4 megapiksele

Cena brutto	1 114,38 zł
Cena netto	906,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	166-1156
Kod producenta	DS-2CD2T42WD-I8
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8 (6 mm) 4Mpix; IR80; IP67.

Kamera zewnętrzna przeznaczona szczególnie do monitoringu w nocy. Jest to model który doskonale sprawdzi się w warunkach zewnętrznych przy monitoringu domu, firmy, parkingu, magazynu.

Kamera posiada szczelną zewnętrzną obudowę odporną na warunki pogodowe oraz akty wandalizmu. Jeśli potrzebujesz kamery która w nocy nie ma dodatkowego doświetlenia ten model z 80 metrowym promiennikiem rozświetli nawet całkowicie ciemne sceny z zachowaniem szczegółów w wysokiej rozdzielczości

Korzyści z modelu DS-2CD2T42WD-I8:

- Tryb dualny przydatny przy zmianach oświetlenia oraz braku oświetlenia w nocy reagujący tak by kamera o każdej porze dnia zapewniała podgląd oraz zapis w świetnej jakości.
- Kompresja h.264 która zapewni maksymalnie dużo miejsca na dysku i jednocześnie wydłuży czas archiwizacji.
- Tryb pionowy-poziomy czyli niezależnie od montażu kamery możemy horyzontalnie zmienić kąty widzenia.
- Szeroki kąt widzenia ustawiony już fabrycznie.
- **Zasilanie POE, dwa strumienie video.**
- Funkcja wdr w przypadku kontrastowych zmian oświetlenia sceny.
- **Kamera posiada protokół ONVIF 2.0 czyli współpracuje z rejestratorami innych producentów.**
- **Podgląd z kamery z dowolnego miejsca na świecie na telefonie komórkowym lub darmowej aplikacji w języku Polskim.**
- **Działa z każdym typem internetu, również z mobilnym.**

Specyfikacja kamery:

- Typ produktu: Kamera IP bullet 4Mpix IR zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 4Mpix
- Rozdzielczość (px): 4Mpix (2688 × 1520)
- Kompresja wideo: H.264/JPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Ilość strumieni video: 2
- Ilość Klatek: 20 kl./s dla 4Mpx, **co oznacza płynną archiwizację i podgląd zdarzeń**
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr IR
- Obiektyw: 6mm @F2.0
- Funkcje kamery: 3D DNR, **funkcja wspomagająca kamerę w trudnych warunkach**
- Promiennik podczerwieni: 80m, **czyli kamera radzi sobie w ciemności do 80 metrów**

-
- Kompatybilność: ONVIF, PSIA, **czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie**
 - Zasilanie: 12VDC/PoE
 - Temperatura pracy (°C): -30....60°C