

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd4625fwd-izs-8-32mm-2mpix-ir-150-ip66-p-1300.html>



Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD4625FWD- IZS (8-32mm) 2Mpix; IR 150; IP66.

Cena brutto	5 332,05 zł
Cena netto	4 335,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	174-1682
Kod producenta	DS-2CD4625FWD-IZS
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD4625FWD-IZS (8-32mm) 2Mpix; IR 150; IP66.

DS-2CD4625FWD to seria zaawansowanych kamer IP projektowych przeznaczona do pracy w profesjonalnych systemach wymagających idealnej precyzji i szczegółowości przy dalekim metrażu.

Kamera posiada **doskonały promiennik do pracy nocnej** oraz regulowany obiektyw 8-32 mm który zapewni szczegóły nawet z kilkudziesięciu metrów.

Doskonały model projektowy **na boiska, hale targowe, place budowy, magazyny produkcyjne, na wjazd do firmy gdzie potrzebujemy identyfikacji twarzy.**

Specyfikacja techniczna:

- **Rozdzielczość: 2 Mpx**
- Prędkość: 50 kl./s
- Kodowanie: H.264+ (strumień) / JPEG (klatki)
- **Obiektyw: 2,8~12 mm, F1.4, Moto-Zoom 4x / 8~32 mm, F1.4, Moto-Zoom x4**
- Promiennik podczerwieni: EXIR, zasięg do 50 m (2,8-12 mm), do 120 m (8-32 mm)
- Przetwarzanie dzień/noc: Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR Cut)
- Wejścia/Wyjścia dźwiękowe: 1/1
- Wejścia/Wyjścia alarmowe: 1/1
- **Port pamięci: Micro-SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)**
- **Klasa szczelności: IP66**
- **Wandaloodporność: IK10**
- Typ przetwornika: CMOS
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Liczba pikseli: 1920x1080 px
- Skanowanie obrazu: Progresywne
- Synchronizacja obrazu: Wewnętrzna
- Elektroniczna migawka: Automatyczna / ręczna (1 ~ 1/100.000 s), funkcja wydłużonej migawki
- Szeroka dynamika: True WDR 140 dB
- Interfejsy komunikacyjne: Ethernet 100 Gb/s, RJ-45
- Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF (profile S i G), PSIA, CGI, ISAPI

-
- Obsługa i konfiguracja: Komputer: przeglądarka internetowa, oprogramowanie klienckie (freeware)
 - **Urządzenia mobilne (smartfon, tablet): mobilna aplikacja kliencka (freeware)**
 - Regulacje obrazu: Jasność, kontrast, nasycenie, odcień
 - Redukcja szumów: 3DDNR
 - Równoważenie bieli: Auto
 - **Kompensacja odświeżenia: BLC/HLC**
 - Powiększenie cyfrowe: Digital Zoom
 - Maski prywatności: Tak
 - **Detekcja ruchu: Tak**
 - Redukcja mgły: Defog
 - Analityka obrazowa: **Detekcja wkroczenia/opuszczenia strefy, detekcja pozostawienia/zniknięcia obiektu, detekcja przekroczenia bariery, zliczanie obiektów, detekcja zmiany sceny, detekcja twarzy, detekcja dźwięku, detekcja rozogniskowania**
 - Znak wodny: Watermark
 - **Tryby dzień/noc: Auto./Ręczny**
 - Inne właściwości: Import/eksport ustawień, konfiguracja uprawnień użytkowników, dziennik zdarzeń, detekcja sabotażu, detekcja konfliktu adresów, detekcja awarii nośnika pamięci
 - Zasilanie: AC 24 V ($\pm 10\%$) / PoE (802.3at)
 - Pobór mocy: Maks. 24 W
 - Temperatury pracy: $30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$