

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-wandaloodporna-ipdh-ipc-hdbw1320ep-w-0360b-wi-fi-30mpx-36mm-dahua-p-1928.html>



Kamera wandaloodporna IP DH-IPC-HDBW1320EP- W-0360B Wi-Fi 3.0 Mpx 3.6 mm DAHUA.

Cena brutto	542,43 zł
Cena netto	441,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DH-IPC-HDBW1320EP-W-0360B
Producent	Dahua

Opis produktu

KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DH-IPC-HDBW1320EP-W -0360B Wi-Fi 3.0 Mpx 3.6 mm DAHUA.

Kamera Dahua o rozdzielczości **3mpx** wraz z obiektywem o ogniskowej **3,6 mm** to idealne rozwiązanie do monitoringu domu firmy lub biura. Moduł Wi-Fi zainstalowany w kamerze pozwala na **zdalną komunikację na odległość nawet do 50 m**. **Promiennik IR** zastosowany w kamerze pozwala na sprawną rejestrację obrazu **aż do 30 m**.

Kamera może być obsługiwana przez aplikacje zarówno na telefonach z systemem Android jak i IOS. Interfejs ONVIF umożliwia zastosowanie kamery w różnych systemach monitoringu kompatybilnych z tym interfejsem.

Dodatkowe funkcje typu szeroki zakres dynamiki oświetlenia zoom cyfrowy a także detekcja ruchu sprawi że po zastosowaniu tej kamery nic nie umknie naszej uwadze.

Korzyści:

- Możliwość użytkowania kamery bez infrastruktury kablowej
- Kamera umożliwia podgląd terenu lub obiektów przez telefon komórkowy
- Promiennik ułatwia rejestrację obrazu w nocy aż do 30 m
- Zapis danych na kartę microSD umożliwia ciągłość rejestracji obrazu

Specyfikacja techniczna:

- Wielkość matrycy: 3.0 Mpx
- **Obiektyw: 3.6 mm**
- Kąt widzenia: 77 ° (dane producenta)
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m, **kamera widzi w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Gniazdo karty pamięci: **Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)**
- Metoda kompresji obrazu: H.264 / MJPEG
- Przepływność (bitrate): 32 ... 10240 kbit/s - H.264
- Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 2304 x 1296
- Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
- WEB Server: Wbudowany

-
- **Maks. liczba użytkowników on-line: 20**
 - **ONVIF: 2.42**
 - Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA
 - 3D-DNR - **Cyfrowa redukcja szumu w obrazie**
 - D-WDR - **Szeroki zakres dynamiki oświetlenia**
 - BLC/HLC - **kompensacja światła tła / silnego światła**
 - **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
 - **Detekcja ruchu**
 - **Konfigurowalne strefy prywatności**
 - D-ZOOM - **Zoom cyfrowy**
 - Mirror - **Odbicie lustrzane obrazu**
 - **Android:** Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip
 - **iOS** (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip
 - Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
 - Zasilanie: 12 V DC / 460 mA
 - Pobór mocy:
 - **Obudowa: Dome - Metalowa**
 - Kolor: Biały
 - **Wandaloodporna: IK10**
 - **Klasa szczelności: IP67**
 - Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C