

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-ds-2cd2123g0-is-2mpx-hikvision-z-detekcja-twarzy-i-wejsciem-na-karty-microsd-p-3007.html>



Kamera IP
DS-2CD2123G0-IS 2Mpx
Hikvision z detekcją twarzy
i wejściem na karty
microSD

Cena brutto	439,00 zł
Cena netto	356,91 zł
Cena poprzednia	1 043,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CD2123G0-IS
Kod producenta	DS-2CD2123G0-IS
Kod EAN	6954273649715
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera z detekcją twarzy i wejściem na karty microSD DS-2CD2123G0-IS 2Mpx Hikvision.



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2123G0-IS to idealne rozwiązanie do monitorowania obszaru wymagającego najwyższej jakości obrazu. Pozwala na uzyskanie obrazu 2MPX i rozpoznanie wielu szczegółów w polu widzenia.

Kamera zamknięta jest we wzmocnionej obudowie IK10 wykonanej z trwałego odlewu aluminiowego oraz poliwęglanowego klosza powalającego na pracę kamery nawet w przypadku zagrożenia aktami wandalizmu.

Reflektor IR o zasięgu 30m zapewni również dobrą widoczność w nocy w całkowitej ciemności.



Korzyści z modelu DS-2CD2123G0-IS:

- Prezentowana kamera należy do nowej serii kamer Easy IP 2.0plus, **charakteryzującej się bardzo dobrą jakością obrazu i niską ceną.**
- Dzięki wykorzystaniu **technologii rozpoznawania twarzy**, kamera Hikvision wykrywa ludzkie twarze, dokonuje ich rejestracji (nagranie, zrzut) lub wyzwala ustawiony alarm.
- Podgląd obrazu z kamery jest **możliwy poprzez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne z systemami iOS i Android.**
- **H265+ znacząco poprawia wydajność kodowania** i redukuje zapotrzebowanie na pasmo nawet o 75% w porównaniu do H264 i zajmuje połowę miejsca na tej samej ilości materiałów wideo.



Specyfikacja techniczna:

- **Model:** DS-2CD2123G0-I
- **Sensor obrazu:** 1/2.8" Progressive scan CMOS
- **Elektroniczna migawka:** 1/3s ~ 1/100000s
- **Mini. oświetlenie:** 0.01 lux (F1.2, AGC-wł.), 0.028 lux (F2.0, AGC-wł.) 0lux przy IR-wł.
- **Dzień / Noc:** Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- **Obiektyw:** 2.8mm F2.0 (kąt widzenia:114°)
- **Promiennik EXIR IR:** Zasięg do 30m
- **Funkcje poprawy obrazu:** WDR 120dB, 3D DNR, BLC
- **Zakres regulacji:** Poziom:0-355°, Pion:0-75°, Rotacja:0-355°
- **Kompresja wideo:** Główny strumień: H.265/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
- **H.264 typ:** Main Profile/High Profile
- **H.264+:** Główny strumień i podstrumień
- **H.265 typ:** Main Profile

-
- **H.265+:** Główny strumień i podstrumień
 - **Bitrate video:** 32Kbps do 16Mbps
 - **Rozdzielczość max.:** 1920x1080
 - **Główny strumień:** 25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
 - **Podstrumień:** 25kl/s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
 - **Trzeci strumień:** 25kl/s (1920× 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288)
 - **Funkcje obrazu:** BLC/3D DNR
 - **ROI:** Tak
 - **Dzień/Noc:** Auto/Terminarz
 - **Interfejs:** RJ-45 (10/100Base-T)
 - **Funkcje sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - **Funkcje dodatkowe:** Reset, Anti-Flicker, Odbicie lustrzane, Zabezpieczenie hasłem, Maski prywatności, Znak wodny, Filtr adresów IP
 - **Magazynowanie danych:** Lokalne: Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC (128GB); Zdalne: NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR
 - **Standardy:** ONVIF (profil S, profil G), ISAPI
 - **Dostęp zdalny:** WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne (Android, Apple iPhone, iPad)
 - **Zdarzenia:** Przekroczenie wirtualnej linii, detekcja intruza, detekcja twarzy
 - **Przekroczenie linii:** Przekroczenie predefiniowanej wirtualnej linii
 - **Detekcja intruza:** Poruszanie się po wyznaczonym terenie
 - **Funkcja ROI:** 1 obszar dla głównego strumienia i podstrumienia
 - **Zasilanie:** 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
 - **Pobór mocy:** Max. 6W, PoE 7.5W
 - **Temp. pracy:** -30°C do +60°C
 - **Obudowa:** IP67, IK10, zabezpieczenie przed wyładowaniami TVS 2000V oraz zwarciami
 - **Wymiary:** Φ111 × 82.4 mm
 - **Waga:** 610g
 - **Wej./wyj. audio:** 1/1
 - **Wej./wyj. alarmowe:** 1/1



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 2 Mpx

Rodzaj obiektywu: 2.8 mm

Zasięg dzień/noc: 21-30 m

Funkcje specjalne: Detekcja ruchu , Detekcja twarzy , Detekcja audio , Wtargnięcie , Detekcja w obszarze , Odbicie lustrzane obrazu , Strefy prywatności , WDR

Slot na kartę SD: MicroSD do 128GB

Audio: Wejście na mikrofon zewnętrzny , Dwukierunkowe audio

Wejście/Wyjście Audio: Tak

Zasilanie: 12 V DC , PoE

Obudowa kamery: Metalowa , Wandaloodporna

Kolor obudowy kamery: Biały

Specyfikacja kamery Hikvision DS-2CD2123G0-I(2.8mm)

Specyfikacja kamery:

- Model: **DS-2CD2123G0-I(2.8mm)**;
- Obudowa kopułkowa: **metalowa**;
- Obiektyw: **stałogniskowy 2.8 mm**;
- Rozdzielczość: **2 Mpx**;
- Kąt widzenia: **105°**;
- Szybkość nagrywania: **25 kl/s @ 2MPx**;
- **Funkcje korygujące jakość obrazu**;
- Zasięg oświetlacza podczerwieni IR: **30 m**;
- Dostęp z telefonu komórkowego: **aplikacja Hik-Connect**;
- Metoda kompresji obrazu: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**;
- Zastosowanie: **obiekty zewnętrzne i wewnętrzne**;
- Klasa szczelności: **IP67**;
- Temperatura pracy: **-30 °C do 60 °C**;
- Zasilanie: **POE, 12 V DC**;
- Pobór mocy: **≤ 7.5 W @ PoE ≤ 6 W @ 12 V DC**
- Wymiary: **Ø 111 x 85 mm**;
- Waga: **0.54 kg**