

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kameratubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t25fwd-i5-2-8mm-ir50-ip67-p-1830.html>



Kameratubowa IP HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I5 (2,8mm); IR50; IP67.

Cena brutto	1 065,18 zł
Cena netto	866,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2T25FWD-I5
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I5 o rozdzielczości 2 megapiksele z szerokim kątem widzenia, ogniskowa 2,8mm seria DARKFIGHTER przeznaczona dla obiektów wymagających precyzyjnego monitoringu w nocy.

Najnowsza gama produktów **HIKVISION EASY IP 3.0** to udoskonalone kamery IP wchodzące do oferty w trzecim kwartale 2017 roku tworząc doskonale cenowo rozwiązania zarówno dla mniejszych jak i dużych obiektów przemysłowych. Kompresja obrazu H.265 to oszczędność miejsca na dysku twardym.

Trzy niezależne strumienie wideo dzięki czemu kamera daje całą masę możliwości i integracji w zaawansowanych strukturach sieciowych oraz jako zrzut na STREAMING LIVE.

Prostota konfiguracji ustawień internetu nawet dla osób nie znających systemów CCTV IP. Nagrywanie na ruch również na kartach pamięci (zależnie od modelu).

Specyfikacja techniczna:

- Kamera megapikselowa bullet
- Zgodna z ONVIF, **czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie**
- Rozdzielczość do 2Mpix/2048x1536 do 30 kl./s
- Obiektyw f=2.8mm/F1.6, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania, a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Trzy strumienie wideo
- trueWDR, HLC, BLC, ANR - **są to funkcje poprawiające pracę kamery przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- IP67, **czyli odporna na mrozy i upały; szczelna obudowa zewnętrzna przy okazji odporna na akty wandalizmu**
- Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.
- **Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)**
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 50m)
- **Obsługa IE, iPhone, Android**
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- Oprogramowanie rejestrujące w zestawie