



Opis produktu

Konwerter pozwala na podłączenie urządzeń wyłącznie z wyjściem HD-CVI do odbiorników wyposażonych w wejścia VGA HDMI lub CVBS.

- Możliwość podłączenia urządzeń z wyjściem HD-CVI do odbiorników z wejściem VGA/HDMI/CVBS
- Swobodny przepływ transmisji danych bez opóźnień i wieszania się obrazu
- Niewielkie rozmiary i solidne wykonanie konwertera idealne do profesjonalnego monitoringu

Wejścia:	HD-CVI - Gniazdo BNC
Wyjścia:	• HDMI, • VGA, • CVBS - Gniazdo BNC, • HD-CVI - Gniazdo BNC
Obsługiwane rozdzielczości:	• 720p / 1080p @ HD-CVI / HDMI / VGA • Composite Video (CVBS) - Automatyczna detekcja PAL/NTSC
Wybrane cechy:	• Automatyczne dostosowanie sygnału wyjściowego do wejściowego • Transmisja w czasie rzeczywistym bez opóźnień oraz utraty jakości sygnału • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Interfejs RS-485, Obsługiwana prędkość transmisji : 2400 b/s, 4800 b/s, 9600 b/s, 115200 b/s
Zasilanie:	12 V DC / 1.25 A (brak zasilacza w zestawie)
Waga:	0.58 kg
Wymiary:	162 x 160 x 30 mm

Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

Wymiary