Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:10

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/mmd-302-czujnik-kontaktronowy-bezprzewodowy-p-407.html



MMD-302 czujnik kontaktronowy bezprzewodowy

Cena brutto	**110,00 zł**
Cena netto	**89,43 zł**
Cena poprzednia	~~**121,77 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**MMD-302-BR**
Kod EAN	**5905033330429**
Producent	**Satel**

Opis produktu

MMD-302 to bezprzewodowa magnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien dla systemu MICRA.

Magnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien stanowiąca "pierwszą linię ochrony".

-Wyposażona jest w wejście czujnika roletowego, dzięki czemu może służyć do sygnalizowania próby otwarcia rolet przeciwwłamaniowych wyposażonych w odpowiednie sensory.

-Dzięki MMD-302, system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego.

Dane techniczne czujnik Satel:

-dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiające dobór miejsca montażu
-wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika roletowego
-system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A
-wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy, oderwania od podłoża

Specyfikacja techniczna

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Pasmo częstotliwości:	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 200 m
Współpraca:	Satel MICRA
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Styk antysabotażowy:	

Bateria:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii:	max. 3 lata
Pobór prądu:	27 mA
Czułość dodatkowego wejścia:	312 ms
Stopień zabezpieczenia (Grade):	
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Wybrane cechy:	• Dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiające dobór miejsca montażu • wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika umożliwiające ochronę dwóch punktów (np. dwóch skrzydeł jednego okna) za pomocą jednego urządzenia • system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Kolor:	Brązowy
Waga:	0.064 kg
Wymiary:	24 x 110 x 27 mm
Producent / Marka:	SATEL