

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/naped-robo-1000-silownik-nice-p-789.html>



NAPĘD ROBO 1000 SIŁOWNIK NICE

Cena brutto	1 906,50 zł
Cena netto	1 550,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48-655
Producent	Nice

Opis produktu

Napęd do bram przesuwanych o ciężarze do 600 kg z wbudowaną centralą sterującą , przeznaczony do użytku prywatnego.

- Przesuwa bramę z **prędkością 10,8 m/min.**
- Cechuje go łatwość montażu, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.
- Mocny, wytrzymały, aluminiowy korpus zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Najważniejsze cechy:

-silnik 230V

-wyposażony w system mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy

-możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły

-**napęd samohamowny**, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.

-**funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu** – polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

-**funkcja fototest** – przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy

fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprowadzona w ruch.

-możliwość podłączenia fotokomórek oraz lampy sygnalizacyjnej, zwiększających bezpieczeństwo użytkownika bramy

Dzięki zastosowaniu dodatkowej karty PIU centrala napędu może zostać wzbogacona o dodatkowe funkcje, takie jak np.

-funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła

-obsługa elektrozamka, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie bram skrzydłowych. Zamek ten blokuje trwale skrzydła bramy po ich zamknięciu, dzięki czemu dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/230
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	400
Pobór prądu silnika	A	1,8
Stopień ochrony	IP	43
Moment obrotowy nominalny (Moment obrotowy)	Nm	17
Prędkość bramy	m/min	10,8
Waga siłownika	kg	10
Ciężar maksymalny bramy	kg	600
Temperatura pracy	°C	-20 -+ 50
Intensywność pracy	cykli/dobę	50
Długość maksymalna bramy	m	-