

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/nice-robo-1000-era-flor-p-597.html>

NICE ROBO 1000 ERA FLOR



Cena brutto	2 386,20 zł
Cena netto	1 940,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48-401
Producent	Nice

Opis produktu

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 600 kg, siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik FLOXIR (433,92 MHz) zintegrowany z płytą elektroniki, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki BF.

Prosty: wbudowana elektronika z wyjmowanymi wtyczkami.

Sprawdzony: łatwy montaż, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.

Prędkość przesuwu bramy - do 10.8 m/min.

Bezpieczny: zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Funkcjonalny: funkcje centrali można rozszerzyć stosując kartę PIU.

Parametry	Jednostka	Wartość
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/230
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	400
Pobór prądu silnika	A	1,8
Stopień ochrony	IP	43
Moment obrotowy nominalny (Moment obrotowy)	Nm	17
Prędkość bramy	m/min	10,8
Waga siłownika	kg	10
Ciężar maksymalny bramy	kg	600
Temperatura pracy	°C	-20 -+ 50
Intensywność pracy	cykli/dobę	50
Długość maksymalna bramy	m	-

ROBO 1000



Napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg z wbudowaną centralą sterującą , przeznaczony do użytku prywatnego.

- Przesuwa bramę z **prędkością 10,8 m/min.**
- Cechuje go łatwość montażu, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.
- Mocny, wytrzymały, aluminiowy korpus zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Najważniejsze cechy:

-silnik 230V

-wyposażony w system mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy

-możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły

-**napęd samohamowny**, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.

-**funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu** – polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

-**funkcja fototest** – przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprowadzona w ruch.

-możliwość podłączenia fotokomórek oraz lampy sygnalizacyjnej, zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bramy

Dzięki zastosowaniu dodatkowej karty PIU centrala napędu może zostać wzbogacona o dodatkowe funkcje, takie jak np.

-funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła

-obsługa elektrozamka, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie bram skrzydłowych. Zamek ten blokuje trwale skrzydła bramy po ich zamknięciu, dzięki czemu dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Fotokomórki BF



Klasyczne fotokomórki do montażu zewnętrznego o klasycznym, ponadczasowym kształcie.

-Zasięg pracy urządzeń to 30 m.

-Przy montażu drugiej linii fotokomórek wewnątrz posesji, co zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania bramy skrzydłowej, można zastosować estetyczną, czarną kolumnę **alumiową COB o wysokości 50 cm.**

-Więcej w dziale **Kolumny fotokomórek.**

PILOT 2-KANAŁOWY FLO2RE



Nowa rodzina stylowych pilotów **Era Flor zastępujących starą linię Flor.**

-Piloty w komunikacji wykorzystują kod dynamicznie zmienny o **częstotliwości 433,92 MHz**, a dzięki wykorzystywaniu **4,5 miliarda kombinacji** nie jest możliwa ingerencja z zewnątrz w system automatyki.

-Użytkowany kod jest niemożliwy do skopiowania.

-Pilot dwukanałowy. Charakterystyczną cechą jest kolor czarny oraz dostępny w zestawie uchwyt do pilota.

-Zasięg pracy pilota wynosi **od 100 do 200 m** z opcjonalną anteną ABFKIT / ABF w terenie otwartym.

-Standardowo dostępne w zestawach automatyki Nice.

-Uwaga: sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem radiowym Smilo.

Radioodbiornik SMX2R 2-kanałowy, uniwersalny (FLOR)



-Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne.

-Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie.

-Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.