Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:55

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/nowoczesna-stacja-bramowa-na-karty-13-mpx-ip-hikvision-ds-kv8102-im-p-2830.html



Nowoczesna stacja bramowa na karty 1.3 Mpx IP HIKVISION DS-KV8102-IM

Cena brutto	**1 068,87 zł**
Cena netto	**869,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-KV8102-IM**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Nowoczesna stacja bramowa na karty 1.3 Mpx IP HIKVISION DS-KV8102-IM.

Stacja bramowa z kompatybilnym monitorem sterującym marki Hikvision **pozwala na prowadzenie bezpośredniej rozmowy wideo z osobami wywołującymi abonenta.**

Solidna szerokokątna kamera wideo z przetwornikiem 1.3Mpx oraz system podświetlenia LED pozwala prowadzić baczną obserwację otoczenia w dzień i w nocy.

Wodoodporna, aluminiowa obudowa gwarantuje **niezawodną pracę urządzenia w zmiennych warunkach środowiska zewnętrznego.**



Korzyści z modelu DS-KV8102-IM:

- Możliwy jest **montaż podtynkowy** lub **nadtynkowy** (wymagana puszka).
- **Program iVMS** charakteryzuje się dużą funkcjonalnością i pozwala na stworzenie profesjonalnego stanowiska pracy.
- Stacja bramowa Hikvision, w połączeniu z kompatybilnym monitorem sterującym, **umożliwia prowadzenie bezpośredniej rozmowy wideo z osobami wywołującymi abonenta.**

Specyfikacja techniczna:

- **Procesor: Embedded SOC**
- System operacyjny: Embedded Linux
- Rodzaj kamery: Kolorowa, CMOS Low Illumination **1.3Mpx HD**
- Standard kompresji: **H.264**
- Rozdzielczość: **1280 × 720 (720p)**
- **Ilość klatek : 25 kl/s**
- Podświetlanie kamery: **6x IR LED**
- Wejście audio: **Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon**
- Wyjście audio: **Wbudowany głośnik**
- Standard kompresji: G.711 U
- **Bitrate: 64 Kbps**
- Poprawa jakości: **Tłumienie zakłóceń i eliminacja echa**
- Wbudowany czytnik kart IC: Tak
- **Obsługa przycisku wyjścia: Tak**
- **Wykrywanie statusu drzwi magnetycznych: Tak**
- Ethernet: 10/100 Mbps Self-Adaptive
- Obsługiwane protokoły: TCP/IP, RTSP
- Wejścia alarmowe: Magnetyczne drzwi, alarm sabotażowy
- **Ethernet: 1x RJ-45** 10/100 Mbps Self-Adaptive
- RS-485 : 1x RS-485 Half-Duplex
- **Wejście alarmowe: 4x**
- **Wyjście alarmowe: 1x**
- Liczba przycisków wywołania: 1x (możliwość podłączenia jednej stacji wewnętrznej)
- **Materiał wykonania: Stop aluminium**
- Zasilanie: 24V DC PoE (wymagany DS-KAD606, DS-KAD612), 12V DC
- **Temperatura pracy: -40°C ~ +70°C** (-40°F to 158°F)
- Wilgotność: 10% ~ 90%
- **Klasa szczelności: IP65**
- Wymiary (szer/wys/gł): 182×100×33mm (7.17"×3.94"×1.30")

- Certyfikaty: FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE
- **Gwarancja: 36 miesięcy**