Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:23

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/panel-dotykowy-43-klawiatura-dotykowa-w-obudowie-natynkowej-czarnej-ropam-tpr-4b-p-1924.html



Panel dotykowy 4.3” (klawiatura dotykowa) w obudowie natynkowej, czarnej. ROPAM TPR-4B

Cena brutto	**799,50 zł**
Cena netto	**650,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**TPR-4B**
Producent	**Ropam**

Opis produktu

Panel dotykowy 4.3” (klawiatura dotykowa) w obudowie natynkowej, czarnej.
Panel dotykowy TPR-4 to nowoczesny element sterowania i kontroli systemu alarmowego, przeznaczony do systemu OptimaGSM. Nowoczesna stylistyka, sprawdzona technologia wraz z efektownym kolorowym wyświetlaczem LCD doskonale nadaje się do aranżacji w większości wnętrz i pomieszczeń.
Intuicyjny i przejrzysty interfejs, powoduje, że sterowanie systemem alarmowym i automatyka domową nigdy nie było tak proste.

Specyfikacja techniczna:

- kolorowy wyświetlacz 4,3” TFT LCD, LED, o wysokim kontraście i jasności,
- estetyczne i ekskluzywne wykonanie: zintegrowany szklany panel z wyświetlaczem w niskoprofilowej obudowie,
- panel dotykowy „TouchPanel”, bez mechanicznych styków, pojemnościowy, obsługa gestów,
- interaktywne graficzne menu z piktogramami (ikonami),
- dwa ekrany z możliwością dowolnego umieszczenia piktorgramów, wg. wymagań aplikacji lub użytkownika,
- wizualizacja i sterowanie automatyką domową,
- funkcja termostatu pokojowego (2 niezależne), kalendarz tygodniowy, pięć profili temperatury,, cztery przedziały dzienne, synchronizacja na wybranych panelach i aplikacji mobilnej (IP),
- funkcja losowego układu klawiatury numerycznej,
- tekstowe podpowiedzi dla danych funkcji,
- pasek dodatkowych informacji o stanie systemu,
- sygnalizacja akustyczna,
- wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza, zegara i aktualnej temperatury,
- dwa wejścia alarmowe,
- funkcja rejestratora temperatury LoggerTemp: zapis historii temperatury na karcie SD, (txt) i/lub podgląd histogramu w trybie wygaszacza ekranu,
- magistrala EIA-485 do komunikacji z centralami, protokół RopamNET,
- lokalny port USB micro do aktualizacji firmware,
- zabezpieczenie antysabotażowe obudowy,
- wymiary:122x88x17 mm (WxHxD) (bez złącz),