

Kod: DS-2DE2A404IWG1-E

KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA **DS-2DE2A404IWG1-E** AcuSense - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision

DS-2DE2A404IWG1-E to kamera IP marki Hikvision o rozdzielczości 4 Mpx typu PTZ z 4x zoomem optycznym i IR do 20 m, przeznaczona do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Technologia DarkFighter oraz AcuSense z klasyfikacją ludzi i pojazdów zapewniają skuteczną detekcję także przy słabym oświetleniu. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkowe audio, a obudowa IP66/IK10 zwiększa odporność w wymagających lokalizacjach.



Standard:	IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p

Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 99.4 ° ... 32.8 °
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Wyjście wideo:	—
Prędkość obrotowa przy presetach:	• 50 °/s (poziom) • 50 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	• 0.1 °/s ... 50 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 50 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	—
Liczba presetów:	300
Skanywanie w poziomie:	—
Ustawiane trasy ruchu:	✓
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Mb/s (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	✓
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Hik-Connect - Android Hik-Connect - iOS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000

Port ONVIF:	80
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • DarkFighter - Kamerom z serii "DarkFighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 24 • Detekcja ruchu • AcuSense - klasyfikacja osób i pojazdów oparta na deep learning • Wykrywanie sabotażu wideo • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Przycisk RESET • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie • wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 760 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 9.2 W @ 12 V DC ≤ 9.2 W @ PoE
Obudowa:	Speed Dome
Materiał:	Metal, Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.56 kg
Wymiary:	Ø 130.7 x 103.6 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327002604
Gwarancja:	3 lata