

KARTA KATALOGOWA

Kod: F3D-PV-0280B

KAMERA IP **F3D-PV-0280B** Wi-Fi 6, Active Deterrence - 3 Mpx 2.8 mm DAHUA

F3D-PV-0280B to bezprzewodowa kamera sieciowa 3MPx z Wi-Fi 6, funkcją detekcji człowieka i pojazdu oraz alarmem świetlno-dźwiękowym. Posiada podwójne oświetlenie IR i światło białe do 30 m, komunikację dwukierunkową i obsługę karty MicroSD do 256 GB. Idealna do zastosowań zewnętrznych - obudowa IP67, temperatura pracy od -40°C.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	103 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m

KARTA KATALOGOWA

Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	—
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Szybkie parowanie z Bluetooth • Funkcja aktywnego odstraszenia • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy - Detekcja człowieka, detekcja pojazdu • Strefy prywatności - maks. 4
Zasilanie:	12 V DC / 610 mA
Pobór mocy:	≤ 7.3 W @ 12 V DC
Obudowa:	Tubowa - Tworzywo sztuczne + Metal
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	158 x 77 x 77 mm

KARTA KATALOGOWA

Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata