

BCS-B-TIP12FR3(2.0)

Kamera IP tubowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm.



Indeks: 11140
GTIN13/EAN13: 5904890707290

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3234-bcs-b-tip12fr3-5904890707290.html>

BCS BASIC



Opis produktu

Kamera IP tubowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm.

Szczegóły produktu

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Nazwa Urządzenia | BCS-B-TIP12FR3(2.0) |
| Linia produktowa | BCS BASIC |
| Typ kamery | Tuba |
| Rozdzielczość | 2 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.8" |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 1920(H)×1080(V) |
| Obiektyw | stały |

| | |
|-----------------------------|---|
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Apertura | F2.1 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Kąt widzenia | H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7° |
| DORI | Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m |
| Czułość kamery | 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Stosunek S/N | 52dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | DWDR |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Kontrola wzmacnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 2 |
| Rozdzielczości | 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny | 1920×1080/1280×720(30fps) |
| Strumień drugi | 720×576/640×360/704×288/352×288(30fps) |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
| Dzień/noc | ICR |
| Rodzaj oświetlacza | IR |
| Oświetlacz | 30m |
| Mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711 |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/T) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | max 3.5W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | 144×60×65mm |
| Waga | 0.19kg |

Aksesoria



BCS-B-STIP/BTIP(2.0)