

## BCS-P-TIP25FSR4-Ai2

Kamera IP tubowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7", obiektyw 2.8 mm, z serii BCS Point.



Indeks: 11125  
GTIN13/EAN13: 5904890707177

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3201-bcs-p-tip25fsr4-ai2-5904890707177.html>

**BCS**  
POINT



### Opis produktu

Kamera IP tubowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7", obiektyw 2.8 mm, z serii BCS Point. Rozdzielczość: 5M(2880x1620). Promiennik podczerwieni do 40m, kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB), Dzień/Noc - ICR, detekcja ruchu, maska prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób, obsługa web serwis, wbudowane gniazdo na kartę pamięci micro SD do 256GB. Biała obudowa IP67, zasilanie: DC 12V/PoE(802.3af). Wymiary: O156 x 63mm.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-P-TIP25FSR4-Ai2
<b>Linia produktowa</b>	BCS POINT
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Rozdzielczość</b>	5 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.7"
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2880(H)×1620(V)
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F1.6

<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 96.1° V: 55.3°
<b>DORI</b>	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
<b>Czułość kamery</b>	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
<b>Strumień główny</b>	2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
<b>Strumień drugi</b>	1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
<b>Bitrate</b>	128Kbps~16Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR
<b>Oświetlacz</b>	40m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Kompresja audio</b>	G.711
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 5W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	156×63mm
<b>Waga</b>	0.42kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Tak
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Tak
<b>Ai - Detekcja twarzy</b>	Tak
<b>Ai - Liczenie osób</b>	Tak

## Aksesoria



BCS-P-A61



BCS-P-A71



BCS-P-IAD52



BCS-P-UAD