

BCS-V-TIP15FWR3

Kamera IP tubowa 5Mpx przetwornik 1/2.7" PS CMOS z obiektywem 2.8 mm.

Indeks: 10863
GTIN13/EAN13: 5904890704305

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2999-bcs-v-ti15fwr3-5904890704305.html>



Opis produktu

Kamera IP tubowa 5Mpx przetwornik 1/2.7" PS CMOS z obiektywem 2.8 mm. Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG, Rozdzielczość: 2560x1920, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, Detekcja ruchu, maska prywatności, web serwis, obudowa zewnętrzna metalowa IP67, Zasilanie DC 12V, PoE(802.3af).

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-TIP15FWR3
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1920(V)

Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 98° V: 72° D: 127°
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2, AGC) 0.028Lux(F2.0 AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360) / QVGA(320×240)
Strumień główny	2560×1920(15fps) 2560×1440(20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	640×480/640×360/320×240(30fps)
Bitrate	32Kbps~8Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 6.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	177.6×66.2×67.8mm
Waga	0.27 kg

Akcesoria



BCS-V-AWMT