

# KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD1147G2H-LIU(2.8MM)

## KAMERA WANDALOODPORNIA IP **DS-2CD1147G2H-LIU(2.8MM)** Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

**Uwaga!** Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwień). Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	96 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—

# KARTA KATALOGOWA

Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon</li><li>• Przesył audio po sieci</li><li>• Zgodność ze standardem AAC</li><li>• Redukcja szumu i echa</li></ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 kl/s @ 4 Mpx</li><li>• 25 kl/s @ 1080p</li></ul>
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li><li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li><li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li><li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li><li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li><li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li><li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li><li>• sabotaż wideo</li><li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li><li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li></ul>
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li><li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li><li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li></ul>
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li><li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li></ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 500 mA</li></ul>
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ≤ 7.5 W @ PoE</li><li>• ≤ 6 W @ 12 V DC</li></ul>
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa odporności mechanicznej:	IK08

# KARTA KATALOGOWA

---

Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0,48 kg
Wymiary:	Ø 121 x 98 mm
Obsługiwane języki:	angielski, ukraiński
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311325112
Gwarancja:	2 lata