

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD1383G2P-LIUF/SL(2MM)

KAMERA IP **DS-2CD1383G2P-LIUF/SL(2MM)** PANORAMICZNA Smart Hybrid Light - 8 Mpx 2 mm Hikvision

Hikvision DS-2CD1383G2P-LIUF/SL(2MM) to panoramiczna kamera IP 8 Mpx z polem widzenia 180°, przeznaczona do monitorowania dużych obszarów. Wyposażona jest w technologię Smart Hybrid Light, detekcję ludzi i pojazdów, dwukierunkowe audio oraz funkcję aktywnego odstraszania za pomocą światła i alarmu dźwiękowego. Kamera obsługuje zapis na karcie microSD do 512 GB, zasilanie PoE i posiada szczelną obudowę IP67.

Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	4256 x 1888 - 8 Mpx
Obiektyw:	2 mm
Kąt widzenia:	180 ° (poziom) 77 ° (pion)

KARTA KATALOGOWA

Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	32
ONVIF:	✓
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Obraz panoramiczny • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
Zasilanie:	• 12 V DC / 0.83 A, • PoE (802.3af)

KARTA KATALOGOWA

Pobór mocy:	• ≤ 10 W @ 12 V DC • ≤ 11.5 W @ PoE
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.585 kg
Wymiary:	Ø 130 x 109 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, turecki, rumuński, czeski, słowacki, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, ukraiński
SAP Code:	311329771
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata