

# KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD2086G2H-IU(2.8MM)(EF)BLACK

## KAMERA IP **DS-2CD2086G2H-IU(2.8MM)(EF)BLACK** AcuSense - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Jest to kamera z serii Darkfighter, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych.



|                |  |
|----------------|--|
| Standard:      | IP   |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,<br>3200 x 1800 - 6 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:   | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS  |

# KARTA KATALOGOWA

|  |   |
|--|---|
| Obiektyw:                                | 2.8 mm  |
| Kąt widzenia:                            | 105 °   |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 40 m  |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 512GB  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | —   |
| Audio:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> <li>• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa</li> </ul>  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 k/s @ 8.3 Mpx  |
| Interfejs:                               | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| WEB Server:                              | Wbudowany   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 6   |
| ONVIF:                                   | ✓   |
| Inteligentna analiza obrazu:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> <li>• wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru</li> <li>• zmiana sceny</li> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• detekcja twarzy</li> </ul>   |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• DarkFighter - Kamerom z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> </ul> |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>  |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.64  |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  |
| Porty dostępu przez www:                 | 80  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  |

# KARTA KATALOGOWA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000   |
| Port ONVIF:                           | 80   |
| RTSP URL:                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Strumień główny :<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li><li>• Strumień pomocniczy :<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li></ul>  |
| Zasilanie:                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 580 mA</li></ul>  |
| Pobór mocy:                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• ≤ 8.5 W @ PoE</li><li>• ≤ 7 W @ 12 V DC</li></ul>  |
| Obudowa:                              | Compact, Metalowa  |
| Kolor:                                | Czarny   |
| Klasa szczelności:                    | IP67   |
| Klasa ochrony mechanicznej:           | —  |
| Temperatura pracy :                   | -30 °C ... 60 °C   |
| Waga:                                 | 0.51 kg  |
| Wymiary:                              | Ø 74 x 179 mm  |
| Obsługiwane języki:                   | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski |
| Producent / Marka:                    | Hikvision  |
| SAP Code:                             | 311325266  |
| Gwarancja:                            | <b>3 lata</b>  |