

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD2T166G3-IS2UY/SL(2.8)(EF)BLACK

KAMERA IP **DS-2CD2T166G3-IS2UY/SL(2.8)(EF)BLACK** Smart Hybrid Light AcuSense - 16 Mpx 2.8 mm Hikvision

DS-2CD2T166G3-IS2UY/SL 2.8mm eF to kamera IP 16 Mpx typu bullet, przeznaczona do monitoringu miejsc wymagających bardzo wysokiej szczegółowości obrazu. Model wykorzystuje technologię **Powered by DarkFighter**, **WDR 130 dB** oraz oświetlacz IR o zasięgu do 60 m, co wspiera pracę w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Funkcje **AcuSense** umożliwiają klasyfikację ludzi i pojazdów, pomagając ograniczyć liczbę mniej istotnych alarmów. Wersja **/SL** oferuje aktywne odstraszanie białym światłem i alarmem dźwiękowym, a podwójny mikrofon oraz głośnik **Smart PA** pozwalają na dwukierunkową komunikację audio. Kamera ma obudowę **IP67** oraz konstrukcję antykorozyjną zgodną z **NEMA 4X**.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	max. 4608 x 3456 - 16 Mpx
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	94.2 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	60 m
Zasięg oświetlacza IR:	60 m

KARTA KATALOGOWA

Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wyjście Audio, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	12.5 kl/s @ 16 Mpx 20 kl/s @ 12 Mpx 25 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Mb/s (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	✓
Inteligentna analiza obrazu:	• przekroczenie linii • wtargnięcie • wejście w oznaczony obszar • opuszczenie oznaczonego obszaru • detekcja twarzy • klasyfikacja ludzi i pojazdów
Wybrane funkcje:	• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Funkcja aktywnego odstraszenia - Funkcja światła stroboskopowego i alarmu dźwiękowego ostrzegającego przed intruzami • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • zmiana sceny • Wykrywanie sabotażu wideo • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Stopień ochrony antykorozyjnej NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

KARTA KATALOGOWA

Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.41 A
Pobór mocy:	• ≤ 17 W @ PoE • ≤ 18 W @ 12 V DC
Obudowa:	Tubowa, Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1.28 kg
Wymiary:	287.2 mm x 91.2 mm x 88.7 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311334073
Gwarancja:	3 lata