

# KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm)

## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm)** - 5 Mpx Hikvision

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 5 Mpx (AHD / HD-TVI) / 4 Mpx (HD-CVI). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odłóż sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyty kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5.0 Mpx
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI</li><li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI</li><li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI</li><li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li></ul>
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 80 ° (dane producenta)</li><li>• 83 ° (nasze testy)</li></ul>
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wypicie wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Graideo BNC
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejektor