

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD1047G3H-LIUF 2.8MM PL

KAMERA IP **DS-2CD1047G3H-LIUF 2.8MM PL** ColorVu 3.0 Smart Hybrid Light
- 4 Mpx 2.8 mm Hikvision

DS-2CD1047G3H-LIUF 2.8MM PL to kamera IP marki Hikvision o rozdzielczości 4 Mpx z obiektywem 2.8 mm i technologią ColorVu 3.0, zapewniająca całodobowy, kolorowy obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Motion Detection 3.0 z klasyfikacją ludzi i pojazdów oraz Smart Hybrid Light (IR + światło białe do 30 m) zwiększają skuteczność monitoringu nocą. Wbudowany mikrofon, zapis na microSD do 512 GB oraz obudowa IP67 ułatwiają instalację i pracę bez rejestratora.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " CMOS
Obiektyw:	2.8 mm, F1.0
Kąt widzenia:	104 °

KARTA KATALOGOWA

Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs:	10/100 Mb/s (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • WB - Balans bieli • Wykrywanie sabotażu wideo • Strefy prywatności - maks. 4 • Motion Detection 3.0 - Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA

KARTA KATALOGOWA

Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none">• ≤ 10 W @ PoE• ≤ 8 W @ 12 V DC
Obudowa:	Tubowa, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	179.0 x 69.1 x 67.4 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311333558
Gwarancja:	3 lata