

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD20166G3-IUY/SL(2.8MM)/(EF)BLACK

KAMERA IP **DS-2CD20166G3-IUY/SL(2.8MM)/(EF)BLACK** AcuSense 3.0 - 16 Mpx UHD Hikvision

DS-2CD20166G3-IUY/SL(2.8MM)(EF) to kamera IP **16 Mpx** typu bullet, przeznaczona do monitoringu miejsc wymagających bardzo wysokiej szczegółowości obrazu. Stały obiektyw **2.8 mm** zapewnia szeroki kadr, a technologia **Powered by DarkFighter** wspiera pracę w słabym oświetleniu. Funkcje **AcuSense** umożliwiają klasyfikację ludzi i pojazdów, pomagając ograniczyć liczbę mniej istotnych alarmów. Model oferuje **WDR 130 dB**, oświetlacz **IR do 40 m** oraz aktywne odstraszanie w wersji **/SL** - białym światłem i alarmem dźwiękowym. Kamera ma metalową obudowę **IP67** oraz konstrukcję antykorozyjną zgodną z **NEMA 4X**, z poziomem ochrony **Moderate Protection**.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	max. 4608 × 3456 - 16 Mpx UHD
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	94.5 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

KARTA KATALOGOWA

Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik : 2 W • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego:	12.5 kl/s @ 16 Mpx 20 kl/s @ 12 Mpx 25 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	✓
Inteligentna analiza obrazu:	• przekroczenie linii • wtargnięcie • wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru • klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja twarzy • zmiana sceny
Wybrane funkcje:	• Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego • AcuSense 3.0 • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Alarm świetlny oraz dźwiękowy
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80

KARTA KATALOGOWA

RTSP URL:	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.3 A
Pobór mocy:	• ≤ 19 W @ PoE • ≤ 15.6 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Metalowa Zabezpieczenie przed korozją zgodne z wymogami NEMA 4X
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	Ø 74 x 176 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, japoński, koreański, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311334063
Gwarancja:	3 lata