

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD2063G2-LI2U/SL(2.8MM)PL

KAMERA IP **DS-2CD2063G2-LI2U/SL(2.8MM)PL** AcuSense Smart Hybrid Light - 6 Mpx 2.8 mm Hikvision

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Kamera z serii AcuSense. Kamera wyposażona w technologię Smart Hybrid Light, która umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu nawet w nocy oraz posiadająca funkcję aktywnego odstraszania audio-wizualnego w połączeniu z funkcjami sztucznej inteligencji AI.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p

KARTA KATALOGOWA

Przetwornik:	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - 2 szt., • Wbudowany głośnik - Sygnalizacja alarmu, • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	✓
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Tryb dzień/noc - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Target Cropping - funkcja pozwala wyznaczyć obszar docelowy w podglądzie, gdzie będzie wyświetlany trzeci strumień z określoną rozdzielczością i większą ilością szczegółów • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Wykrywanie sabotażu wideo
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64

KARTA KATALOGOWA

Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none">• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3at),• 12 V DC / 1250 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none">• ≤ 18 W @ PoE• ≤ 15 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.52 kg
Wymiary:	Ø 74 x 176 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311331473
Gwarancja:	3 lata