KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD2367G3-LIS2UY/SL(2.8MM)/BLACK

KAMERA IP **DS-2CD2367G3-LIS2UY/SL(2.8MM)/BLACK** Smart Hybrid Light ColorVu 3.0 - 6 Mpx Hikvision

Kamera IP Hikvision DS-2CD2367G3-LIS2UY/SL(2.8MM)/BLACK to model 6 Mpx z serii ColorVu, zapewniający całodobowy kolorowy obraz dzięki przysłonie F1.0 i technologii doświetlania. Wyposażona jest w Smart Hybrid Light (IR + światło białe do 30 m), mikrofony oraz funkcję dwukierunkowego audio, a także inteligentną analizę obrazu z rozróżnianiem ludzi i pojazdów. Solidna obudowa IP67, funkcje alarmowe (syrena, stroboskop) i obsługa kart microSD do 512 GB czynią ją rozwiązaniem do zaawansowanego monitoringu.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	3200 × 1800 - 6 Mpx , 2688 × 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	109 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

KARTA KATALOGOWA

Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wbudowany mikrofon : 2 szt., • Wbudowany głośnik 2 W - Sygnalizacja alarmu, • Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Zgodność ze standardem AAC, • Audio 2.0 - Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs:	10/100 Mbps (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	✔
Inteligentna analiza obrazu:	• przekroczenie linii • wtargnięcie • wejście w oznaczony obszar • opuszczenie oznaczonego obszaru • klasyfikacja ludzi i pojazdów - technologia Deep Learning • detekcja twarzy • zmiana sceny
Wybrane funkcje:	• Kamera z serii AcuSense 3.0 • ColorVu 3.0 • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Funkcja aktywnego odstraszania - Aktywne odstraszanie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Korekcja zniekształceń obiektywu • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • WB - Balans bieli • Tryb dzień/noc - automatyczny filtr ICR • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Wykrywanie sabotażu wideo • filtrowanie adresów IP • Przycisk RESET
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect

KARTA KATALOGOWA

Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.29 A
Pobór mocy:	• ≤ 17 W @ PoE (802.3at) • ≤ 15.5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Metalowa, Zabezpieczenie przed korozją zgodne z wymogami NEMA 4X
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.82 kg
Wymiary:	Ø 138.3 x 115.4 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chiński tradycyjny, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, koreański, litewski, łotewski, niderlandzki, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311330568
Gwarancja:	**3 lata**