

# KARTA KATALOGOWA

Kod: IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO

## KAMERA IP **IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO** WizSense WizColor - 8 Mpx 2.8 mm DAHUA

Kamera z technologią WizColor w połączeniu z potężnym AI-ISP oraz dużym przetwornikiem pozwala na łatwe rejestrowanie wysokiej jakości obrazów o żywych kolorach w scenariuszach nocnych, zapewniając zachowanie drobnych szczegółów i minimalizację rozmycia ruchu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 × 2160 - 8 Mpx , 3072 × 2048 - 6 Mpx , 3072 × 1728 - 5 Mpx , 2880 × 1620 - 5 Mpx , 2688 × 1520 - 4 Mpx , 2048 × 1536 - 3 Mpx , 2304 × 1296 - 3 Mpx , 1920 × 1080 - 1080p , 1280 × 960 - 1.3 Mpx , 1280 × 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm / F1.0
Kąt widzenia:	110 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Czułość:	0.0008 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB

# KARTA KATALOGOWA

Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / Smart H.264+ / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci,</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• Wykrywanie sabotażu wideo</li> <li>• zmiana sceny</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> </ul>
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AI-ISP - technologia dzięki której kamera jest w stanie łatwo dostosować się do sceny, tworząc wysokiej jakości obrazy, które ujawniają drobne szczegóły obiektów</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 470 mA</li> </ul>
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.4 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5.6 W @ 12 V</li> </ul>

# KARTA KATALOGOWA

Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	Ø 110 x 110 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>