

KARTA KATALOGOWA

Kod: IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO

KAMERA IP **IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO** WizSense WizColor - 6 Mpx 2.8 mm DAHUA

Kamera z technologią WizColor w połączeniu z potężnym AI-ISP oraz dużym przetwornikiem pozwala na łatwe rejestrowanie wysokiej jakości obrazów o żywych kolorach w scenariuszach nocnych, zapewniając zachowanie drobnych szczegółów i minimalizację rozmycia ruchu.

Możliwość zasilania poprzez PoE sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	3288 × 1850 - 6 Mpx , 3200 × 1800 - 6 Mpx , 2880 × 1620 - 5 Mpx , 2688 × 1520 - 4 Mpx , 2048 × 1536 - 3 Mpx 2304 × 1296 - 3 Mpx , 1920 × 1080 - 1080p , 1280 × 960 - 1.3 Mpx , 1280 × 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	92 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	50 m
Czułość:	0.0007 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / Smart H.264+ / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B

KARTA KATALOGOWA

Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Wykrywanie sabotażu wideo • zmiana sceny • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • AI-ISP - technologia dzięki której kamera jest w stanie łatwo dostosować się do sceny, tworząc wysokiej jakości obrazy, które ujawniają drobne szczegóły obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 510 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.4 W @ PoE • ≤ 6.1 W @ 12 V

KARTA KATALOGOWA

Obudowa:	Tubowa - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	198 x 80 x 76 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata