

KARTA KATALOGOWA

Kod: IPC-PDW3849-A180-AS-PV-0280B-BLACK

KAMERA IP **IPC-PDW3849-A180-AS-PV-0280B-BLACK** PANORAMICZNA TiOC Full-Color - 7.6 Mpx 2 X 2.8 mm DAHUA

Panoramiczna kamera z serii TiOC z bardzo czułym przetwornikiem, idealna w miejscach o niedostatecznych warunkach oświetleniowych. Seria kamer DAHUA TiOC to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: **Dahua Full-Color** - obraz w kolorze 24/7, **Wiz-Sense** - funkcje sztucznej inteligencji AI oraz **aktywne odstraszanie** audio-wizualne.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



| | |
|----------------|--|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 4096 x 1860 - 7.6 Mpx , 3632 x 1632 - 6 Mpx , 3040 x 1368 - 4.1 Mpx , 1200 x 530 - 0.6 Mpx , 1920 x 860 - 1.6 Mpx , 960 x 432 - 0.4 Mpx |

KARTA KATALOGOWA

| | |
|---|--|
| Przetwornik: | 2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2 x 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 180 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 25 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 / Smart H.265+ / H.265 / AI H.264 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | <ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon• Wbudowany głośnik• Obsługa dwukierunkowego audio,• Wejście Audio• Wyjście Audio• Detekcja dźwięku |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 7.6 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | ✓ |
| Inteligentna analiza obrazu: | <ul style="list-style-type: none">• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów• zmiana sceny |

KARTA KATALOGOWA

| | |
|--|---|
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Funkcja aktywnego odstraszenia, - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody • Smart Dual Light - Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalały alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • Funkcja Smart Search • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • Full Color - kolorowy tryb nocny • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Wykrywanie sabotażu wideo |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 725 mA |
| Pobór mocy: | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10.85 W @ PoE • ≤ 8.7 W @ 12 V |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | — |

KARTA KATALOGOWA

| | |
|---------------------|---|
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.96 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 135 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |