

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD23166G3-IS2UY/SL(2.8MM)(EF)

KAMERA IP **DS-2CD23166G3-IS2UY/SL(2.8MM)(EF)** Smart Hybrid Light AcuSense 3.0 - 16 Mpx UHD Hikvision

DS-2CD23166G3-IS2UY/SL to kulkowa kamera IP 16 Mpx, przeznaczona do monitoringu miejsc wymagających wysokiej szczegółowości obrazu i skutecznej analizy zdarzeń. Model wykorzystuje technologię **ColorVu**, **Powered by DarkFighter** oraz **WDR 130 dB**, co wspiera uzyskanie czytelnego obrazu w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych. Funkcje **AcuSense** umożliwiają klasyfikację ludzi i pojazdów, pomagając ograniczyć liczbę mniej istotnych alarmów. Wersja **/SL** oferuje aktywne odstraszenie białym światłem i alarmem dźwiękowym, a podwójny mikrofon oraz głośnik **Smart PA** pozwalają na dwukierunkową komunikację audio. Kamera ma również obudowę **IP67** i konstrukcję antykorozyjną zgodną z **NEMA 4X**.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	4608 x 3456 - 16 Mpx UHD 4608 x 2592 - 12 Mpx UHD , 3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm

KARTA KATALOGOWA

Kąt widzenia:	94 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wbudowany mikrofon : 2 szt., • Wbudowany głośnik 2 W - Sygnalizacja alarmu, • Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Zgodność ze standardem AAC, • Audio 2.0 - Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego:	12.5 kl/s @ 16 Mpx 20 kl/s @ 12 Mpx 25 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	✓
Inteligentna analiza obrazu:	• wtargnięcie • przekroczenie linii • wejście w oznaczony obszar • opuszczenie oznaczonego obszaru • klasyfikacja ludzi i pojazdów - technologia Deep Learning • detekcja twarzy • zmiana sceny
Wybrane funkcje:	• Kamera z serii AcuSense 3.0 • ColorVu 3.0 • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Funkcja aktywnego odstraszania - Aktywne odstraszanie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Korekcja zniekształceń obiektywu • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli - automatyczny filtr ICR • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Wykrywanie sabotażu wideo • filtrowanie adresów IP

KARTA KATALOGOWA

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.34 A
Pobór mocy:	• ≤ 18 W @ PoE (802.3at) • ≤ 16 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Stop aluminium, Zabezpieczenie przed korozją zgodne z wymogami NEMA 4X
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.82 kg
Wymiary:	Ø 138 x 121 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311333071
Gwarancja:	3 lata