

KARTA KATALOGOWA

Kod: UT850EG-FR/UPS

ZASILACZ UPS **UT850EG-FR/UPS** 850 VA CyberPower

Zasilacz UPS UT850EG-FR/UPS to profesjonalne urządzenie służące do podtrzymania pracy podłączonych pod niego zespołów elementów.

Seria UPS UT CyberPower została wyposażona w najlepszą w swojej klasie obudowę z ognioodpornego plastiku przez co zapewnia wyjątkową odporność na ogień oraz pozwala zminimalizować ewentualne straty w wypadku pożaru.



Moc czynna:	425 W
Moc pozorna:	850 VA
Napięcie wejściowe:	165 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 %
Czas przełączenia:	4 ms
Typowy czas ładowania akumulatora:	6 godz.
Akumulator:	Bezobsługowy, zamknięty akumulator kwasowo-ołowiowy
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none">• 30 minut @ 60 W• 20 minut @ 90 W
Liczba wyjść:	3 szt.
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Przeciwpzepięciowe• Ochrona przeciwprzeciążeniowa• Ochrona przed przeładowaniem• Zabezpieczenie: DSL / Tel / FAX / Modem - RJ11 / RJ45

KARTA KATALOGOWA

Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Diody LED,• Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego• Automatyczny regulator napięcia AVR• Współpraca z agregatami prądowórczymi• Battery Management Technology - Większa żywotność baterii• Ogniodoporna obudowa• Wbudowany filtr EMI, RFI• Konfigurowalny alarm
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none">• systemy monitoringu• centra magazynowania danych• sieć, serwery, stacje robocze• wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	4.26 kg
Wymiary:	82 x 173 x 287 mm
Producent / Marka:	CyberPower
Gwarancja:	2 lata