

# KARTA KATALOGOWA

Kod: UPS01/LCD

## ZASILACZ UPS **UPS01/LCD** 600 VA Green Cell

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell zapewnia pełną ochronę każdego podpiętego sprzętu podczas utraty zasilania i skoków napięcia. Zasilacz UPS01/LCD został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.



Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	360 W
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 Hz
Czas przełączenia:	2 ... 6 ms (typowo), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 ... 6 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	$\leq$ 20 minut - w zależności od obciążenia
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)

# KARTA KATALOGOWA

Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciwzwarceniowe</li><li>• Przeciwprzepięciowe</li><li>• Przeciążeniowe</li><li>• Przed przeładowaniem</li><li>• Przed nadmiernym rozładowaniem</li><li>• Termiczne</li><li>• Filtr linii telefonicznej - RJ-11</li></ul>
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii,</li><li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li></ul>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mikroprocesorowy system sterowania</li><li>• Automatyczny system diagnostyki UPS</li><li>• Automatyczny regulator napięcia AVR</li><li>• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</li><li>• Funkcja "zimnego startu"</li><li>• Ładowanie w trybie wyłączonym</li><li>• Funkcja szybkiego, inteligentnego ładowanie akumulatora</li><li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS ( Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny )</li><li>• Interfejs USB</li><li>• Przycisk RESET</li><li>• W zestawie kabel USB A / USB B + Kabel zasilający</li></ul>
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• systemy monitoringu</li><li>• centra magazynowania danych</li><li>• sieć, serwery, stacje robocze</li><li>• wyposażenie przemysłowe</li></ul>
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	4.2 kg
Wymiary:	298 x 101 x 142 mm
Producent / Marka:	Green Cell
Gwarancja:	2 lata ( 12 miesięcy - akumulator )