

KARTA KATALOGOWA

Kod: UPS08

ZASILACZ UPS **UPS08** 1000 VA Green Cell

Zasilacz awaryjny Green Cell UPS08 Power Proof 1000 VA / 700 W (topologia Line-Interactive AVR) zabezpiecza podłączony sprzęt przed przerwami w zasilaniu i skokami napięcia, przełączając się na akumulatory w 2-6 ms. Wyposażony w akumulatory AGM 2 x 12 V / 7 Ah, wyświetlacz LCD, komunikację USB, gniazda 2xSchuko + 2xIEC oraz ochronę RJ45, dostarcza czystą sinusoidę wyjściową i wielopoziomowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, termiczne i przeciwzwarceniowe. Autorskie oprogramowanie umożliwia monitorowanie parametrów UPS i planowanie działań przy zaniku zasilania; czas ładowania akumulatorów wynosi 6-8 godzin.



Kształt napięcia wyjściowego:	czysta sinusoida
Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	700 W
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)

KARTA KATALOGOWA

Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 10 %
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 Hz (dopasowana do częstotliwości wejściowej)
Czas przełączenia:	2 ... 6 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	\leq 45 minut - w zależności od obciążenia
Liczba wyjść:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. CEE 7/3 (Schuko), • 2 szt. IEC-320 C13
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Termiczne • Przeciwprzepięciowe • Przeciwzwarciowe • Przed przeładowaniem • Przed nadmiernym rozładowaniem • Filtr Ethernet - RJ-45
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroprocesorowy system sterowania • Automatyczny system diagnostyki UPS • Automatyczny regulator napięcia AVR • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Funkcja "zimnego startu" • Ładowanie w trybie wyłączonym • Funkcja szybkiego, inteligentnego ładowania akumulatora • Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS (Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny) • Interfejs USB • Przycisk RESET • W zestawie kabel USB A / USB B + Kabel zasilający
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none"> • Systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	8.6 kg
Wymiary:	353 x 149 x 162 mm
Producent / Marka:	Green Cell
Gwarancja:	2 lata (12 miesięcy - akumulator)