

KARTA KATALOGOWA

Kod: UPS03

ZASILACZ UPS **UPS03** 1000 VA Green Cell

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell zapewnia pełną ochronę każdego podpiętego sprzętu podczas utraty zasilania i skoków napięcia. Zasilacz UPS03 został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.



Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	600 W
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 Hz
Czas przełączenia:	2 ... 6 ms (typowo), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	\leq 30 minut - w zależności od obciążenia
Liczba wyjść:	<ul style="list-style-type: none">• 2 szt. CEE 7/3 (Schuko),• 2 szt. IEC-320 C13
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Przeciwzwarciowe• Przeciwpzepięciowe• Przeciążeniowe• Przed przeładowaniem• Przed nadmiernym rozładowaniem• Termiczne• Filtr Ethernet - RJ-45

KARTA KATALOGOWA

Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none">Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii,Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">Mikroprocesorowy system sterowaniaAutomatyczny system diagnostyki UPSAutomatyczny regulator napięcia AVRAutomatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowegoFunkcja "zimnego startu"Ładowanie w trybie wyłączonymFunkcja szybkiego, inteligentnego ładowania akumulatoraZdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS (Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny)Interfejs USBPrzycisk RESETW zestawie kabel USB A / USB B + Kabel zasilający
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none">systemy monitoringucentra magazynowania danychsieć, serwery, stacje roboczewyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	7.9 kg
Wymiary:	353 x 149 x 162 mm
Producent / Marka:	Green Cell
Gwarancja:	2 lata (12 miesięcy - akumulator)